



FÜNFNORM 1X1,5mm² AWG16 GNYE (grün/gelb) Einzelader grün/gelb

Technische Daten

Kabelangaben:

Aufbau mm ² :	1X1,5mm ²
Aufbau AWG:	1XAWG16
Ader	
Aderdurchmesser:	3,4mm

Nennspannung:

U ₀ /U:	450V/750V
UL/CSA:	600V

Prüfspannung:

Spannung:	2500V
-----------	-------

Mindestbiegeradius:

fest verlegt:	4,0x Außendurchmesser
---------------	-----------------------

Temperaturbereich:

fest verlegt:	-40°C bis 70°C
fest UL/CSA:	-40°C bis 105°C

Farbe:

Ader/n:	grün/gelb
---------	-----------



Ähnliche Abbildung



Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Diese fünffach genormte Einzelader ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert.
- Für Field wiring und Factory wiring Anwendungen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- grün/gelb
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)