



[Zum Artikel im Online-Shop](#)

NYY-J re 0,6/1kV 5x1,5mm² Erdkabel

Technische Daten

Kabelangaben:

Aufbau mm²: 5x1,5mm²

Kabel
Außendurchmesser: 13,0mm

Nennspannung:

U₀/U: 600V/1000V

Prüfspannung:

Spannung: 4000V

Mindestbiegeradius:

fest verlegt: 12,0x Außendurchmesser

Temperaturbereich:

bewegt: -5°C bis 50°C

fest verlegt: -40°C bis 70°C

Farbe:

Außenmantel: tiefschwarz RAL 9005

Ader/n: farbig nach VDE 0293-308



Ähnliche Abbildung



Anwendungen

- In Erde, im Wasser, im Freien aber auch in Innenräumen.
- Als Energieverteilungskabel in Industrie- und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen.

Aufbau

- Litze aus blankem Kupferleiter
- Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Eindrähtiger runder Leiteraufbau nach DIN VDE 0295, Klasse 1
- farbige Adern nach VDE 0293-308
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Adern konzentrisch in Lagen verseilt