



[Zum Artikel im Online-Shop](#)

H07RN-F 1X1,5mm² einadrige Gummischlauchleitung

Technische Daten

Kabelangaben:

Aufbau mm ² :	1X1,5mm ²
Kabel	
Außendurchmesser:	5,7mm-7,1mm

Nennspannung:

U ₀ /U:	450V/750V
--------------------	-----------

Prüfspannung:

Spannung:	2500V
-----------	-------

Mindestbiegeradius:

bewegt:	8,0x Außendurchmesser
fest verlegt:	4,0x Außendurchmesser

Temperaturbereich:

Einsatzbereich:	-25°C bis 60°C
-----------------	----------------

Farbe:

Außenmantel:	schwarz
Ader/n:	schwarz



Anwendungen

- Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung.
- Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.
- Zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.
- Diese Leitung darf bei geschützter, fester Verlegung jeweils mit einer Nennspannung bis 1000V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750V gegen Erde betrieben werden.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Außenmantel aus Gummi, Typ EM2
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- schwarz
- Aderisolation aus Gummi