STECKER EXPRESS

**Artikelnummer: 119080**

Alte Artikel Nr.: 09670374701

Zum Artikel im Online-Shop

# D-Sub Buchseneinsatz (F)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bauart:** | Buchseneinsatz (F) |
| **Bauform:** | Federleiste mit Metallschutzkragen |
| **Polzahl:** | 37 |
| **Anschlusstechnik:** | Crimpanschluss |
| **Betriebsspitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke)** | 50V |
| **Bemessungsstrom:** | 7,5A |
| **Prüfspannung:** | 1000V |
| **Durchgangswiderstand:** | <=10,0mOhm |
| **Querschnitt:** | |
| mm²: | 0,09mm² - 0,82mm² |
| AWG: | AWG28 - AWG18 |
| **Temperaturbereich:** | -55°C bis 125°C |
| **Passend für:** | D-Sub Gehäuse Baugröße 37 |
| **Werkstoff:** | |
| Isolierstoff: | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) |
| Metallschutzkragen: | Stahl, oberflächenveredelt |



## Merkmale

- Federleiste mit Metallschutzkragen.
- Passende D-Sub Buchsenkontakte gedreht oder gestanzt müssen separat bestellt werden.







Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen

Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com

**www.stex24.com**