STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 134052

Zum Artikel im Online-Shop

M12/M12 Verbindungsleitung mit LED 1xStift/1xBuchse gerade/gewink. 3/3-pol.

Technische Daten

Typ:	Verbindungsleitung mit LED
Bauart:	1xStift/1xBuchse
Bauform:	gerade/gewink.
Kodierung:	A
Konfektion Seite 1:	1xM12 gerade Stift
Konfektion Seite 2:	1xM12 gewinkelt Buchse
Polzahl Stift:	3
Polzahl Buchse:	3
Kabelangaben:	
Aderanzahl:	3
Leiterquerschnitt mm²:	0,34mm²
Kabellänge:	0,3 Meter
Anschlussgewinde:	
Gewinde 1:	M12x1
Gewinde 2:	M12x1
Bemessungsspannung:	24V
Bemessungsstrom:	4A
Steckzyklen:	>=100
Schutzart:	IP65 / IP67 / IP68
Farbe:	
Außenmantel:	tiefschwarz RAL 9005
Werkstoff:	
Kontakt:	Bronze (CuSn)
Kontaktoberfläche:	Nickel (Ni)/Gold (Au)
Mantel:	Polyvinylchlorid (PVC)
Rändelschraube:	Zink-Druckguss vernickelt



Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com
www.stex24.com