STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 118998

Alte Artikel Nr.: 09670155601

Zum Artikel im Online-Shop

D-Sub Stifteinsatz (M)

Technische Daten

Bauart:	Stifteinsatz (M)
Bauform:	Messerleiste mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen
Polzahl:	15
Anschlusstechnik:	Crimpanschluss
Betriebsspitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke)	50V
Bemessungsstrom:	7,5A
Prüfspannung:	1000V
Durchgangswiderstand:	<=10,0mOhm
Querschnitt:	
mm²:	0,09mm² - 0,82mm²
AWG:	AWG28 - AWG18
Temperaturbereich:	-55°C bis 125°C
Passend für:	D-Sub Gehäuse Baugröße 15
Werkstoff:	
Isolierstoff:	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Metallschutzkragen:	Stahl, oberflächenveredelt



RoHS

Merkmale

- Messerleiste mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen.
- Passende D-Sub Stiftkontakte gedreht oder gestanzt müssen separat bestellt werden.



Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen

Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com