STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 119037

Alte Artikel Nr.: 09670254715

Zum Artikel im Online-Shop

D-Sub Buchseneinsatz (F)

Technische Daten

Bauart:	Buchseneinsatz (F)
Bauform:	Federleiste mit Metallschutzkragen
Polzahl:	25
Anschlusstechnik:	Handlötanschluss
Betriebsspitzenspannung:	
(nicht für Starkstromzwecke)	50V
Bemessungsstrom:	7,5A
Prüfspannung:	1000V
Durchgangswiderstand:	<=10,0mOhm
Anforderungsstufe:	2
Querschnitt:	
mm²:	0,5mm²
AWG:	AWG20
Temperaturbereich:	-40°C bis 85°C
Steckzyklen:	>=250
Passend für:	D-Sub Gehäuse Baugröße 25
Werkstoff:	
Isolierstoff:	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Kontakt:	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:	selektiv vergoldet
Metallschutzkragen:	Stahl, oberflächenveredelt

Merkmale

- Federleiste mit Metallschutzkragen.
- Gedrehte Kontakte.



RoHS



Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen

Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com