

Termostato Inteligente X

- Kit de Inicio Multiespacio

tado°



Descripción del producto

Para un control cómodo e individual de la temperatura en cada habitación. El termostato inteligente X es compatible con termostatos conectados a una caldera de gas, una bomba de calor o un sistema de calefacción por suelo radiante. Los dos Cabezal Termostáticos Inteligente X sustituyen a los termostatos existentes en los radiadores. Incluye el Bridge X, que conecta la red doméstica inteligente a Internet.

Características del producto



Fácil instalación: configuración sencilla con selección de sistema intuitiva. Posibilidad de instalar sin conexión.



Compatible con el nuevo estándar de domótica Matter para una mejor conectividad, compatible con dispositivos de terceros (solo es necesario un Bridge X para todos los productos de domótica Matter) y mayor alcance.



Más ahorro energético con funciones innovadoras tales como la Programación Inteligente, la Geolocalización avanzada y la Detección de Ventanas Abiertas.



Control de la temperatura de cada habitación por separado con la aplicación o un altavoz inteligente (tado° funciona con Alexa de Amazon, el Asistente de Google y Siri de Apple).



Programaciones sin conexión desde los dispositivos de tado°. La programación sigue funcionando aunque se haya perdido la conexión a Internet.



El Bridge X se puede enchufar a cualquier toma de corriente y conectarse fácilmente al router wifi mediante WPS.

Datos técnicos



Especificaciones del producto

Termostato Inteligente X

Dimensiones: 21 x 100 x 100 mm
Peso: 220 g
Color: negro/blanco
Forma del artículo: cuadrado
Material: plástico

Cabezal Termostático Inteligente X

Dimensiones: 49 x 67 x 67 mm
Peso: 180 g
Color: blanco
Forma del artículo: Forma de T
Material: plástico

Bridge X

Dimensiones: 31 x 60 x 60 mm
Peso: 120 g
Color: blanco
Forma del artículo: cuadrado
Material: plástico

Conectividad

Radio: 2400-2483.5 MHz
Protocolo de conectividad: Thread

Alimentación

Batería incluida: si
Tipo de batería: AAA (11 g)
Voltaje: 4,5 VDC

Batería incluida: si
Tipo de batería: Batería de iones de litio (17 g)
Voltaje: 3 VDC
Batería recargable: 1000 mAh

Batería: no es necesario
Fuente de alimentación: AC/DC (eléctrica, con cable)
Voltaje: 230 VAC
Conector de alimentación: 2x incluidas;
Euroenchufe de tipo C con 2 clavijas, tipo G - con 3 clavijas (británicos)

Contenido de la caja

Termostato Inteligente X (cableado, relés y OpenTherm), Cabezal Termostático Inteligente X (rosca de conexión: M30 x 1,5 mm), Bridge X (router de borde Thread), 3x pilas AAA, 2x tornillos de montaje en pared, 2x tacos, 3x almohadillas adhesivas, etiquetas para el cableado, 2 x set de adaptadores, enchufe UE/RU, 4x información reglamentaria, 4x manuales de instalación. Cable de carga USB-C no incluido.



Embalaje



Especificaciones

Dimensiones: 121 x 187 x 121 mm
Peso: 978 g
Material: cartón
Idiomas: EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Dimensiones: 390 x 590 x 146 mm
Peso: 13,7 kg
Cantidad de productos: 9

Aplicación



Integración domótica

