

Termostato Inteligente X

- Kit de Inicio

tado°



Características de producto



Fácil de instalar. No requiere configuraciones complejas. Posibilidad de instalación sin conexión a Internet.



Experiencia de usuario mejorada mediante el uso de botones táctiles físicos, pantalla LED segmentada de alta resolución e iconos mejor definidos.



Compatible con el nuevo estándar de domótica Matter para ofrecer una mejor conectividad, compatibilidad con terceros (solo se necesita un Bridge X para todos los productos Matter) y mayor alcance.



Consumo de energía optimizado mediante el empleo de funciones innovadoras como la Programación Inteligente, la Geolocalización o la Detección de Ventanas Abiertas.



Programación local de los dispositivos tado° sin necesidad de conexión. De este modo, la programación se mantiene activa aunque se pierda la conexión a Internet.



El Bridge X se puede enchufar en cualquier toma de corriente y conectar fácilmente a un router WiFi a través de WPS.

Descripción del producto

Para casas con un termostato cableado o un sistema de calefacción combinada. tado° es compatible con el 95% de los sistemas de calefacción y controla las interfaces on-off (relés) así como el protocolo Opentherm.

El sistema de calefacción con tado° puede ser aún más inteligente y ahorrar más energía si se expande el Kit de Inicio con otros productos de la gama.

EAN
4260328612132

Datos técnicos



Especificaciones del producto

Termostato Inteligente X

Dimensiones: 21 x 100 x 100 mm

Peso: 220 g

Color: negro/blanco

Forma del artículo: cuadrado

Material: plástico

Bridge X

Dimensiones: 31 x 60 x 60 mm

Peso: 120 g

Color: blanco

Forma del artículo: cuadrado

Material: plástico

Alimentación

Batería incluida: si

Tipo de batería: AAA (11 g)

Voltaje: 4,5 VDC

Batería: no es necesario

Fuente de alimentación: AC/DC

(eléctrica, con cable)

Voltaje: 230 VAC

Conector de alimentación: 2x incluidas;
Euroenchufe de tipo C con 2 clavijas,
tipo G - con 3 clavijas (británicos)

Conectividad

Radio: 2400-2483.5 MHz

Protocolo de conectividad: Thread

Contenido de la caja

Termostato Inteligente X (cableado, relés y OpenTherm), Bridge X (router de borde Thread), 3x pilas AAA, 2x tornillos de montaje en pared, 2x tacos, 3x almohadillas adhesivas, 2x información reglamentaria, 2x manuales de instalación.



Embalaje



Especificaciones

Dimensiones: 107 x 122 x 121 mm

Peso: 478 g

Material: cartón

Idiomas: EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Dimensiones: 390 x 590 x 146 mm

Peso: 7,17 kg

Cantidad de productos: 15

Aplicación



Integración domótica

