

Termostato Inteligente Inalámbrico X (2ª gen.) - Kit de Inicio




tado°



Características del producto



Funciones inteligentes. Controla tu calefacción donde y cuando quieras. Programa cada habitación y usa los comandos de voz a través de tu altavoz inteligente (Matter), entre otros.



Diseño elegante. Perfil compacto de 17,8 mm y acabado blanco minimalista. La pantalla LED matricial muestra la temperatura y la humedad de un vistazo.



Manejo intuitivo. Desliza el anillo luminoso interactivo para ajustar la temperatura. Puedes personalizar el botón superior para acceder a tu configuración más utilizada.



Instalación sencilla. La aplicación de tado° te guía con imágenes adaptadas a tu sistema específico. Compatible con el 95 % de los sistemas de calefacción.



Batería recargable. Recarga por USB-C. Cada carga dura más de 365 días. Olvídate de comprar pilas.




Control de habitaciones múltiples. Añade Cabezales Termostáticos Inteligentes X en cada habitación. Vincular Habitaciones garantiza que la caldera solo funcione cuando realmente se necesita.



AI Assist. Más confort, más ahorro. Disponible como suscripción de pago, automatiza funciones basadas en IA.

Descripción del producto

Incluye el Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.) y el Receptor Inalámbrico X, ideal para hogares con termostato inalámbrico o sin termostatos. El Receptor Inalámbrico X se vincula directamente a tu caldera de gas o bomba de calor (de relé u OpenTherm) y actúa como Router de borde Thread. No requiere un instalador profesional.

Datos técnicos	Especificaciones del producto	Alimentación
	Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.) Dimensiones: 110 × 110 × 17.8 mm Peso: 120 g Color: blanco Forma del artículo: cuadrado Material: plástico Radio: 2.4 GHz Protocolo de conectividad: Bluetooth/Thread	Batería incluida: si Tipo de batería: polímero de Li-Ion 1000mAh Carga: USB-C (5V 0.5A)
	Receptor Inalámbrico X Dimensiones: 96 × 156 × 27 mm Peso: 288 g (con cable) Color: blanco Forma del artículo: rectangular Material: plástico Radio: 2.4 GHz Protocolo de conectividad: Thread/Wi-Fi	Batería: no es necesario Fuente de alimentación: AC/DC (eléctrica, con cable) Voltaje: 230 VAC Conector de alimentación: Euroenchufe de tipo C con 2 clavijas

Contenido de la caja

Receptor Inalámbrico X, Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.), 4x tornillos de sujeción, 4x tacos de pared, 3x almohadillas adhesivas, accesorios de cableado, cables de instalación, contiene una batería de Li-ion recargable; cable de carga USB-C no incluido.



Embalaje	Especificaciones técnicas	Masterbox
	Dimensiones: 122 x 165.5 x 110 mm Peso: 742 g Material: cartón Idiomas: EN, DE, NL, IT, ES, FR	Dimensiones: 14,6 x 39 x 59 cm Peso: 8,26 kg Cantidad de productos: 10

Aplicación




Integración domótica



