WDVS-SOCKELPROFIL PVC

Zweiteilige Sockelschiene aus PVC

Zusammensetzung: WDVS- Sockelprofil besteht aus Hart-PVC.

Anwendungsgebiet: WDVS- Sockelprofil ist ein Profil für den unterer Abschluss für das Wärmedämmverbundsystem mit integrierter Tropfkante und variabler Dämmstoffdickenabdeckung.

Untergrund: Der Untergrund muss über eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Dübelkräfte verfügen.

Verarbeitung: Befestigungswinkel vom zweiteiligen WDVS- Sockelprofil in der vorgesehenen Höhe waagerecht ausrichten. An erster Lochöffnung markieren und mit Probau WDVS-Sockelprofil-Nageldübel setzen. Ca. alle 30 cm weitere Befestigungspunkte mit Probau WDVS-Sockelprofil-Nageldübel setzen. An letzter Lochöffnung vom Profil erneut mit Nageldübel befestigen. Zum Ebenenausgleich zum Wanduntergrund Abstandshalter verwenden, das Profil ist in einer Flucht zu montieren. Zwischen den Befestigungswinkeln sollte für mögliche Ausdehnungen ein Spalt von ca. 1 – 2 mm belassen werden. An den Ecken sind die Profile auf Gehrung zu schneiden. Nach dem Setzen der ersten Plattenreihe werden die Tropfkantenprofile in den Schlitz der vormontierten Befestigungs winkel bündig zur Dämmung eingeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass es zu einer Überlappung an den Stößen zwischen Befestigungswinkeln und Tropfkantenprofilen kommt, was mit der unterschiedlichen Länge der Profilelemente vorgegeben ist.
Beim Armieren ist das Flächengewebe bis zum Knick der Abzugskante des Tropfkantenprofils zu ziehen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Tropfkantenprofil befindliche Gewebeschenkel nicht durchtrennt wird.

Lieferform:

Dämmstoffdicke	
100 - 140 mm	2,0 m/Stück
140 - 180 mm	2,0 m/Stück
180 - 220 mm	2,0 m/Stück

Lagerung: Trocken und geschützt.

Besonders zu beachten: Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über + 40°C.

Qualitätskontrolle: Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
D-68167 Mannheim
probau.service@bauhaus.