Produktdatenblatt

vom: 22/08/2022 – Version 1 vom: 22/08/2022

IsolBau Fix-Power

Einkomponentiger, extra starker Montagekleber auf Basis reiner Acryldispersion für schnelles und zuverlässiges Kleben

PRODUKTBESCHREIBUNG

IsolBau Fix-Power ist ein Einkomponentenkleber auf Basis einer wässrigen Dispersion für die Verklebung verschiedener Baustoffe bei Fertigstellungs- und Renovierungsarbeiten auf saugfähigen Untergründen wie Beton, Gips, Spanplatten, Gipskarton, Holz. Für sehr schnelles und zuverlässiges Kleben für Montage- und Ausbauarbeiten. Ersetzt Nägel, Schrauben und Dübel.

ANWENDUNGSBEREICH

IsolBau Fix-Power zeigt eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten typischen Bau- und Fertigungsmaterialien wie Polystyrol, Mineralwolle, PUR-Schaum, Keramik, Holz-, Metall- und Kunstoffkomponenten. Dient zum Verkleben von dekorativen Elementen, Leisten, Platten, Fliesen, wärme- und schalldämmender Isolationsmaterialien usw. Zumindenst eine der Klebeflächen muss saugfähig sein. Solange der Kleber nicht ausgehärtet ist, Kontakt mit Wasser vermeiden. Nicht auf Flächen anwenden, die ständiger Wassereinwirkung ausgesetzt sind. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®). Vor Beginn des Klebevorgangs entsprechende Adhäsionsprüfung durchführen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, eben, sauber, tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten (wie zum Beispiel Staub, Öl, lose Farbreste usw.).

PRODUKTZUBEREITUNG

Schneiden Sie das Ende der Kartusche ab und schrauben Sie die zurechtgeschnittene Düse auf. Setzen Sie die Kartusche in die Auspresspistole ein.

VERARBEITUNG

Montagekleber linien- oder punktweise auf dem Untergrund oder dem zuverklebenden Werkstoff auftragen. Nach dem Auftragen des Klebers die zu verbindenden Teile fest und gleichmäßig zusammendrücken. Klebstoff nur auf die Klebfläche auftragen, die innerhalb von 10-15 Min. geklebt werden wird. Zusammengeklebte Werkstoffe bei Bedarf abstützen.

TECHNISCHE DATEN

Verpackung: 300 ml Kartusche

Farbe: weiß

Materialverbrauch: von 300 bis 500 g/m²

Verarbeitungszeit: 10-15 Minuten

Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +30°C

Vollständige Aushärtungszeit: 48 Stunden

Temperaturbeständigkeit im gehärteten Zustand: von -10°C bis +60°C

Zeitangaben beziehen sich auf die normale Temperatur +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperature und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die angegebene Zeiten.

WERKZEUGEREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigungen im noch frischen Zustand mit Wasser wischen. Angetrocknetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. KEINE ORGANISCHEN LÖSESMITTEL BEIM HÄNDEWASCHEN VERWENDEN.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen einer dafür zugelassenen Sammelstelle übergeben. Gereinigte Gebinde sind recyclingfähig.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Im ungeöffneten Orginalgebinde bleiben die Eigenschaften 24 Monate lang erhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. Lagertemperatur von +5°C bis +30°C.

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle früheren Versionen - enthaltene Informationen geben unser aktuelles Wissen und unsere praktische Erfahrung wieder. Dies sind nur allgemeine Informationen und sie begründen keine Verantwortung des Herstellers für die Verarbeitung und Verwendung. Vor Ort können besondere Bedingungen auftreten, die sich der Kontrolle des Herstellers entziehen.

SICHERHEIT

Das Produkt muss nach den erforderlichen Fachkenntnissen und Arbeits-schutzvorschriften verwendet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Detaillierte Anweisungen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.