

Draadloze Smartvest-Bewegingsmelder

Item FUBW35000A

Pagina 1 of 2



- Smartvest-uitbreiding voor de bewaking van ruimtes
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling en boren, dankzij batterijvoeding
- Detecteert personen met infrarood – horizontaal bewakingsgebied 105°, reikwijdte max. 12 m
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 2 jaar
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact

Met de Draadloze Smartvest-Bewegingsmelder kunnen ruimtes worden bewaakt. Omdat de melders op batterijen werken, kunnen ze zonder boren of bedrading worden gemonteerd. Via infrarood detecteren de melders betrouwbaar personen binnen een bereik van maximaal 12 meter. De draadloze Smartvest-bewegingsmelder geeft zelf een signaal aan de centrale als de batterijen bijna op zijn. De gratis Smartvest-app geeft dan stap voor stap aan hoe de batterijen moeten worden vervangen. In combinatie met het draadloze Smartvest-stopcontact kunnen naast de bewaking ook Smart-functies worden geïnitieerd (bijvoorbeeld beweging herkend, licht aan).

Draadloze Smartvest-Bewegingsmelder

Item FUBW35000A

Pagina 2 of 2

Technical Data:

Toepassingsgebieden	Binnen
Kleur	Wit
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Energieverbruik Standby	0,03 mA
Min. luchtvochtigheid	10
Afmetingen	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Display	LED
Batterijvoeding	Ja
Batterijtype	AA (1,5V)
Brutogewicht	0,252 kg
Detectiemethode	Warmte detectie
Draadloze modulatie	FSK
Frequentie	868 MHz
Draadloze reikwijdte	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Materiaal van de behuizing	Plastic

Aantal batterijen	3
Max. levensduur van de batterij	2 jaren
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,54 kg
PIR-beeldhoek	Horizontaal: 105° / Verticaal: 45 °
Sabotagebeveiliging	Nee
Zendvermogen	4,5 dBm
Sensortype	PIR
Energieverbruik	15 mA
Diervriendelijk	Nee