Produktdatenblatt

vom: 03/05/2022 – Version 2 vom: 03/01/2022

IsolBau Fliesengrund

Spezial Haftgrundierung für ”Fliese auf Fliese” Verlegung

PRODUKTBESCHREIBUNG

IsolBau Fliesengrund ist ein einkomponentiges, lösemittelfreies, geruchloses, verarbeitungsfertiges Spezialgrundierung, hergestellt auf der Basis von Polymerharzen höchster Qualität und ausgewählten Quarzfüllstoffen.

Fliesengrund bildet einen griffigen Film mit rauer Oberfläche. Er verbessert somit die Haftung von nachfolgend aufzutragenden Schichten.

ANWENDUNGSBEREICH

IsolBau Fliesengrund eignet sich besonders für den Einsatz auf nicht saugfähige Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt kann auf alten Keramikfliesen, Naturstein, unpoliertem Terrazzo, alten dichten Farbanstrichen aber auch auf allen saugfähigen Untergründen verwendet werden. IsolBau Fliesengrund kann zudem auf Oberflächen aus Holzwerkstoffplatten aufgetragen werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, eben, sauber, rissfrei, tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten (wie zum Beispiel Staub, Öl, Farbreste usw.). Glatte Oberflächen müssen ordentlich mattiert werden.

Der Untergrund darf nicht gefroren sein.

IsolBau Fliesengrund ist nicht zur Verstärkung des Untergrunds bestimmt. Falls der zur Grundierung bestimmte Untergrund saugfähig ist und eine Verstärkung bedarf, muss dieser vorher mit dem Grundierungspräparat **IsolBau Tiefengrund PRO** vorbehandelt werden (mindestens 4 Stunden vor der Anwendung des Grundierungspräparats IsolBau Fliesengrund). Holzwerkstoffplatten müssen frei von Paraffinrückständen sein, aufgeraut und mit Seifenwasser gereinigt werden.

Die Produktdatenblätter der verwendeten IsolBau Produkte sind zu beachten.

PRODUKTZUBEREITUNG

Inhalt mit einem niedertourigen Rührwerk kurz umrühren. IsolBau Fliesengrund unverdünnt auftragen.

VERARBEITUNG

Auf den vorbereiteten Untergrund das Präparat IsolBau Fliesengrund gleichmäßig in einer Schicht bis zu einer sichtbaren und vollständigen Deckung des Untergrunds auftragen. Eine Rolle mit kurzen Borsten oder eine Deckenbürste verwenden.
Erst nach dem vollständigen Trocknen des Isolbau Fliesengrund kann mit den weiteren Arbeiten begonnen werden.
Im Außenbereich Isolbau Fliesengrund nicht bei Nebel oder Regen auftragen. Bei möglichen Niederschlägen die Oberfläche entsprechend schützen. Die frisch aufgetragene Schicht bis zur vollständigen Bindung vor intensiver Sonneneinstrahlung, Niederschlägen oder Nebel schützen.

TECHNISCHE DATEN

Verpackung: 3kg, 6kg Eimer

Menge auf einer Palette: bzw. 144, 100 Stück

Farbe: blau

Dichte: ca. 1,50 kg/dm^3

Anzahl der Schichten: 1

Materialverbrauch: von 0,20 bis 0,30 kg/m² je nach der Art des Untergrunds

Trocknung: von 6 bis 12 Stunden

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +30°C.

Zeitangaben beziehen sich auf die normale Temperatur +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperature und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die angegebene Zeiten.

WERKZEUGEREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigungen im noch frischen Zustand mit Wasser wischen. Angetrocknetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst weiter verwenden oder erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen einer dafür zugelassenen Sammelstelle übergeben. Gereinigte Gebinde sind recyclingfähig.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Im ungeöffneten Orginalgebinde bleiben die Eigenschaften 12 Monate lang erhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. Lagertemperatur von +5°C bis +30°C.

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle früheren Versionen - enthaltene Informationen geben unser aktuelles Wissen und unsere praktische Erfahrung wieder. Dies sind nur allgemeine Informationen und sie begründen keine Verantwortung des Herstellers für die Verarbeitung und Verwendung. Vor Ort können besondere Bedingungen auftreten, die sich der Kontrolle des Herstellers entziehen.

Produkt darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, da dies seine Eigenschaften erheblich verändern kann.

SICHERHEIT

Das Produkt muss nach den erforderlichen Fachkenntnissen und Arbeitsschutzvorschriften verwendet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Detaillierte Anweisungen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.