Produktdatenblatt

vom: 28/03/2023 – Version 1 vom: 28/03/2023

IsolBau Sprühkleber

Extra starker Kleber für Heimwerk und Industrie



PRODUKTBESCHREIBUNG

IsolBau Sprühkleber ist ein einkomponentiger, lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber für den professionellen Einsatz. Empfohlen für die Herstellung und Reparatur von Polstermöbeln, Schaumstoffmatratzen und Polsterelementen. Zum Verkleben von Schaumstoffen, Vliesstoffen und Polsterkissen, Polstermaterialien (Naturleder, Kunstleder und Möbelstoffe), Filz- und Kokosmatten untereinander und mit Holz, Spanplatten, Metall, Faserplatten, Karton und viele andere. Für doppelseitige Anwendung. Der Kleber zeichnet sich durch eine flexible, flammhemmende Verklebung und eine sofortige Anfangshaftung aus.

VERARBEITUNG

IsolBau Sprühkleber und die zu verklebenden Materialien auf eine Temperatur von min. 15°C bringen. Vor Gebrauch schütteln. Die Oberflächen müssen trocken, fett-, schmutz- und staubfrei sein. Gleichmäßig in einer dünnen Schicht aus einem Anstand von 10-20 cm auf beide Klebeflächen aufsprühen.

Den Klebstoff so aufbringen, dass die Klebstoffstränge beim Zusammenfügen der Materialien auf einem Element senkrecht und auf dem anderen waagerecht verlaufen (nach dem Zusammenfügen sollten sich die Klebstoffschichten überkreuzen).

Um die maximale Fugenfestigkeit zu erreichen, müssen die Kanten der zu verbindenden Materialien präzise mit Klebstoff beschichtet werden. Bei saugfähigen Oberflächen (z. B. Leder, Textil etc.) den Kleber zweimal auftragen.

Nach dem Auftrag des Klebers ca. 2-5 Minuten abwarten, die zu verklebenden Teile zusammenfügen und gleichmäßig andrücken. Bei Verwendung einer Presse, einer Rolle oder eines Hammers kann die Haftung erheblich verbessert werden.

Glatte Oberflächen der zu verbindenden Teile sind vor dem Verkleben aufzurauhen, Metalloberflächen sollen entrostet werden.

Nach der Arbeit drehen Sie die Dose auf den Kopf und drücken kurz auf die Düse, um sie zu reinigen und ein Verkleben zu verhindern.

REINIGUNG

Frische Verschmutzungen an chemisch beständigen Werkzeugen und Materialien mit IsolBau Citrus Reiniger entfernen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Synthetischer Kautschuk
Farbe	neutral
Trockenmassegehalt	ca. 40 %
Verarbeitungstemperatur	mind. 15°C
Offene Zeit:	ca. 30 Minuten*
Viskosität	350 – 400 mPa·s
Dichte	0,8 g/cm^3
Temperaturbeständigkeit der Verbindung	bis 60 °C
Ergiebigkeit	8 – 10 m^2
Druckverpackung	500ml

*Die offene Zeit hängt von der Umgebungstemperatur und der -feuchtigkeit ab.
Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst weiter verwenden. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen einer dafür zugelassenen Sammelstelle übergeben.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Im ungeöffneten Orginalgebinde bleiben die Eigenschaften 24 Monate lang erhalten. Chargennummer und Verfallsdatum sind der Verpackung zu entnehmen. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. Lagertemperatur von +5°C bis +25°C.

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle früheren Versionen - enthaltene Informationen geben unser aktuelles Wissen und unsere praktische Erfahrung wieder. Dies sind nur allgemeine Informationen und sie begründen keine Verantwortung des Herstellers für die Verarbeitung und Verwendung. Vor Ort können besondere Bedingungen auftreten, die sich der Kontrolle des Herstellers entziehen.

SICHERHEIT

Das Produkt muss nach den erforderlichen Fachkenntnissen und Arbeitsschutzvorschriften verwendet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt ist als gefährlich und leicht entzündbar eingestuft. Detaillierte Anweisungen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.