

# UHU® COLA LISTA TELA SIN TEJER

## COLA LISTA PARA EMPAPELAR FÁCILMENTE TODO TIPO DE PAPEL CON DORSO DE MEMBRANA.



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Apta para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, enlucido, yeso, piedra, hormigón, cemento o madera. La cola puede aplicarse directamente sobre la pared.

### CARACTERÍSTICAS

- Cola lista para empapelar.
- 100% sin grumos.
- Fácil de alisar.
- Puede aplicarse directamente sobre la pared.
- Corregible y fácil de eliminar.

### PREPARACIÓN

**Circunstancias de aplicación:** No aplicar si la temperatura es inferior a +10 °C o la humedad relativa es superior al 70 %.

**Protección personal:** Seguro desde el punto de vista fisiológico.

**Requisitos de las superficies:** Para obtener resultados óptimos la superficie debe ser porosa, sólida y estar limpia, permanentemente seca, lisa y protegida del polvo y la grasa.

**Tratamiento previo de las superficies:** Quitar el papel pintado antiguo utilizando un agente específico y, a continuación, limpiar las superficies para eliminar el pegamento, la grasa o el polvo que pueda haber. Rellenar los orificios y las fisuras con relleno para pared para igualar la superficie y, a continuación, cubrir las manchas para que no se vean en la superficie del papel pintado. Aplicar una capa de imprimación a las superficies más absorbentes en primer lugar con cola lista para empapelar diluida (20 % de agua). Dejar que esta capa de imprimación se seque durante al menos 2 horas. Lijar las superficies no absorbentes (por ejemplo, la capa de látex) despejándola primero y, posteriormente, eliminando el polvo de la superficie.

**Herramientas:** Rodillo de lana o brocha. Trabaje con herramientas limpias para evitar que se forme moho en la cola. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

### APLICACIÓN

**Diluir:** En general: no diluir (a menos que la pasta se use como tratamiento previo: en ese caso, diluir con agua siguiendo las instrucciones).

**Consumo:** 6 m<sup>2</sup>/kg.

### Modo de empleo:

Mezcle bien la cola antes de usarla. Membrana: Aplique la cola directamente del cubo cuadrado con un rodillo de lana o una brocha. Extienda uniformemente sobre la superficie, encolando una anchura algo superior a la tira de papel. Encole únicamente la porción de superficie que puede empapelar en 20 minutos. Adhiera el papel a la superficie humedecida según las instrucciones del fabricante del papel. Una temperatura elevada reduce el tiempo de secado. Corrija antes de que transcurran los 20 minutos de secado. Adhiera las tiras dando ligeros golpecitos y alisando con un cepillo o trapo desde el centro hacia los bordes y de arriba abajo. Presione bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo. Papel: Con un cepillo, aplique la cola sobre las tiras, sobre todo los bordes. Extienda bien y uniformemente. Doble las tiras en dos deje actuar la cola. Aplique el papel siempre según las instrucciones del fabricante. Presione bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo.

**Tiempo abierto:** 20 minutos

**Manchas/restos:** Sin restregar, elimine las manchas de cola con un trapo limpio y húmedo.

**Consejos:** Utilice UHU Cola Lista Para Empapelar Vinilo/Papel para empapelar vinilo con dorso de papel o textil o tipos de papel pesado y especial, como el vinilo de espuma y papel fotográfico.

**Puntos de atención:** Para el empapelado con dorso de papel debe untar la cola y dejar actuar. Siga siempre las instrucciones del fabricante del papel.

### TIEMPOS DE SECADO\*

**Tiempo de secado/endurecimiento:** aprox. 24 horas

\* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Resistencia a la humedad:** Buena

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Base química:** Almidón modificado reforzado con un copolímero

**UHU**<sup>®</sup>

# COLA LISTA TELA SIN TEJER

**COLA LISTA PARA EMPAPELAR FÁCILMENTE TODO TIPO DE PAPEL  
CON DORSO DE MEMBRANA.**

**Color:** Blanco (transparente una vez seco)

**Viscosidad:** aprox. 22.000 mPa.s., Líquido

**Densidad:** aprox. 1.03 g/cm<sup>3</sup>

**Valor pH:** aprox. 10

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 15 meses después de la producción. Na vez abierto, el envase es de conservación limitada. Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.