

Deshumidificador TD-C 1410

TOYOTOMI
Japanese Technology



Gross Weight

11,0 kg



Net Weight

9,8 kg



20 ft = 720 pcs.

40 ft = 1.468 pcs.



MODELO TD-C 1410

Línea de producto	Deshumidificador
Tipo	Compresor
Marca	Toyotomi
Color	Blanco
Código EAN	4963505829988

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Compresor	
Capacidad (30°C / 80% RH)	L/día	10
Depósito de agua	L	2.5
Tensión	V/Hz	220-240/50
Superficie	m ²	15
	m ³	35
Rango de temperatura	°C	7 – 35
Flujo del aire	m ³ /h	105
Consumo máximo	w	205
Nivel sonoro	≤ 46 dB	
Refrigerante	R290	
Protección IP	IPX 1	
Dimensión de la unidad	cm	288 x 198 x 509
Tamaño del embalaje	cm	320 x 230 x 532
Peso	Kg	9,8
Garantía	años	2
Manual	GB/NL/FR/IT/ES/DK/PT/PL/SE	

TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN, S.A.

C/ Trigo 9, bajo 2

28914 Leganés

Madrid

Telf. 916 895 583

servicio.cliente@toyotomi.es

www.toyotomi.es

TD-C 1410

- **DESHUMIDIFICADOR CON COMPRESOR**

Su función es deshumidificar de manera eficiente durante toda la temporada, deshumidificando a una capacidad máxima entre 7 y 35 ° C.

Fácil secado de ropa, la unidad crea una zona de aire seco en cualquier lugar donde lo necesite.

- **PORTÁTIL, LIGERO, ATRACTIVO Y DISEÑO MODERNO**

La unidad pesa sólo 9,8 kg.

Diseño elegante de color blanco limpio con delicado gris claro.

Fácil de usar: panel de operación táctil.

Fácil de manejar: asas laterales incorporadas y 4 ruedas ocultas multidireccionales para facilitar el transporte.

- **OPERACIÓN AUTOMÁTICA**

Equipado con sensor de humedad y humidistato ajustable, control electrónico y pantalla LED que indica el nivel de humedad de la habitación, así como el nivel de humedad seleccionado. Tiene una capacidad de deshumidificación de hasta 10 L / 24 horas.

- **FILTRO DE AIRE ANTIBACTERIAS / ALÉRGICO + FILTRO DE CARBÓN ACTIVO**

Equipado con filtro de pantalla antibacteriano y antipolvo en combinación con un filtro de carbón activo para eliminar los olores, que pueden limpiarse fácilmente e incluso ser reemplazado en su momento.

- **OPERACIÓN DE BAJA TEMPERATURA + DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA**

Cuando la unidad esté funcionando entre 7 ° C y 12 ° C de temperatura ambiente, se detendrá automáticamente cada 30 minutos para su descongelación automática.

- **ON/OFF-TIMER**

Función de temporizador (encendido y apagado) entre 2 horas y 24 horas.

- **FUNCIÓN AUTORESTART**

En caso de fallo de alimentación, la unidad volverá a encenderse cuando se restaure la alimentación recuperando automáticamente la configuración anterior.

- **EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL**

Esta unidad tiene un bajo consumo energético y utiliza refrigerante ecológico R290, respetuoso con el medioambiente.

- **NIVEL SONORO**

Modelo muy silencioso.

- **SALIDA DE AIRE**

La unidad tiene una rejilla de salida superior de ventilación, con un amplio ángulo de 180 grados, lo que facilita el secado de ropa

- **GRAN DEPÓSITO DE AGUA**

Su depósito de agua de 2.5 litros minimizará la cantidad de drenajes por día. Se puede extraer fácilmente de la parte trasera. Cuando el depósito esté lleno se encenderá la luz LED indicadora para informar al usuario. El aparato se apagará automáticamente.

- **OPCIÓN DE DRENAJE CONTINUO**

Puede conectar fácilmente un tubo de drenaje continuo directamente al desagüe, especialmente cuando el aparato se coloca en un nivel más alto contra la pared. Este drenaje continuo será altamente efectivo. Incluye tubo de plástico (2 m) dentro de la caja como accesorio estándar.

- **CAJA DE CARTÓN A TODO COLOR**

La unidad se entrega en una caja de a todo color mostrando las características e información técnica en varios idiomas.

