

<b>Type (HxL)</b>	<b>770x600</b>	<b>1210x600</b>	<b>1770x600</b>
Kenncode (Weiß)	25480289	25480298	25485743
Kenncode (Chromeffekt)	25487305	25487314	25485752
Höhe	770 mm	1210 mm	1770 mm
Länge	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	130-145 mm	130-145 mm	130-145 mm
Material – Rohre / Profil	ø26 / D41x35 mm	ø26 / D41x35 mm	ø26 / D41x35 mm
Nennwärmeleistung bei			
ΔT=50 (75/65/20°C)	484 W	751 W	1090 W
ΔT=30 (55/45/20°C)	261 W	403 W	584 W
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = 4,3312 \times \Delta T^{1,2056}$	$\Phi = 6,4271 \times \Delta T^{1,2168}$	$\Phi = 9,1080 \times \Delta T^{1,2232}$
Anschlüsse – unten	2x 1/2"	2x 1/2"	2x 1/2"
Anschlussabstand	50 mm	50 mm	50 mm
Betriebsdruck max.	10 bar	10 bar	10 bar
Betriebstemperatur max.	110°C	110°C	110°C
Wasserinhalt	5,7 l	8,7 l	12,8 l
Gewicht	9,7 kg	14,6 kg	21,1 kg
Elektroheizstab	300 W	600 W	900 W
= Oberfläche-Temperatur ca.	55°C	60°C	65°C
Zert.-Nr.	E-30-00999-18	E-30-00999-18	E-30-00999-18
Art.-Nr. Weiß / Chromeffekt	25480289 / 25487305	25480298 / 25487314	25485743 / 25485752
EAN Weiß / Chromeffekt	8594057072339 / 8594057072360	8594057072346 / 8594057072377	8594057072353 / 8594057072384