


AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Entretoise d'écartement du poteau latéral, rajoutant une épaisseur de 27 mm à fixer au mur en cas de marches saillantes.

Side post spacer, that grows thickness up to 27 mm, to be fixed to the wall for projecting steps.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout
overall dimensions

L 57 mm

MATIERE - MATERIAL

matière
material

fonte d'aluminium
cast aluminium

traitement - finition
treatment - finishing

thermolaqué RAL9006
powder coated RAL9006

provenance
origin

Chine
China

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod 3 443 440 008 606

conditionnement
packaging

1

livré
supplied

colis
package

H 16 cm x L 12 cm x lg 3,5 cm

poids unité de vente
weight unit sale

0,3 kg

palette de transport
transport pallet

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

utilisation
use

intérieure + extérieure
indoor + outdoor

autres informations
accessoires fournis

Les entretoises sont livrées par 2
2 longueurs de vis à utiliser selon le poteau : 140mm pour le hêtre, 90mm pour l'aluminium

other informations
accessories supplied

The side post spacers are delivered by 2
2 lengths of screws to use according to the pole : 140mm for beechwood; 90mm for aluminium

conseils installation
installation advice

Ces entretoises sont à utiliser lorsque le débord de dalle est compris entre 40 et 64mm.
These side post spacers are needed when the slab overhang is between 40 and 64mm.