



photo donnée à titre
 indicatif, avec INOLINE
 ALU
 --
 picture given for
 information, with INOLINE
 ALU

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Entretoise d'écartement du poteau latéral, rajoutant une épaisseur de 27 mm à fixer au mur en cas de marches saillantes.

The side post spacer, that grows thickness up to 27 mm, to be fixed to the walls for projecting steps.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout
 overall dimensions L 57 mm (2 pièces - 2 pieces)

MATIERE - MATERIAL

matière material	fonte d'aluminium cast aluminium
traitement - finition treatment - finishing	thermolaqué noir RAL9005 black powder coated RAL9005
provenance origin	Chine China

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod	3 443 440 008 613	livré supplied	
conditionnement packaging	1	colis package	H16 cm x L 12 cm x lg 305 cm
poids unité de vente weight unit sale	0,3 kg	palette de transport transport pallet	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

utilisation use	intérieure + extérieure indoor + outdoor
autres informations accessoires fournis -- other informations accessories supplied	Les entretoises sont livrées par 2 2 longueurs de vis à utiliser selon le poteau : 140mm pour le hêtre, 90mm pour l'aluminium The side post spacers are delivered by 2 2 lengths of screws to use according to the pole : 140mm for beechwood; 90mm for aluminium
conseils installation installation advice	Ces entretoises sont à utiliser lorsque le débord de dalle est compris entre 40 et 64mm. These side post spacers are needed when the slab overhang is between 40 and 64mm.