

SPLIT PARED AIR 1x1

Modelo			ASD 9 KI-DC 3NDA8500	ASD 12 KI-DC 3NDA8505	ASD18KI-DC 3NDA3020
Código sin Wi-Fi integrado					
Potencia	Frigorífica/Calorífica (Mín. - Máx.)	kcal/h	2.150 (430~2.881)/ 2.408 (430~3.010)	2.752 (516~3096)/ 2.924 (516~3.784)	4.411 (1.032~5.332)/ 4.540 (1.032~5.676)
		KW	2,50 (0,50~3,35)/ 2,80 (0,50~3,50)	3,20 (0,60~3,60)/ 3,40 (0,60~4,40)	4,60 (0,65 -5,20)/ 5,20 (0,70 -5,40)
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica		0,78/0,78	1,00/0,94	
SEER			6,1	6,1	6,1
SCOP			4	4	4
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Aliometación eléctrica		V / Ph / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intensidad absorbida		A	3,99	4,5	6,3
Cable de alimentación		nº x s	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Cable de interconexión		nº x s	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Interior	A / B	m³/h	550/300	550/290	850/520
Caudal de aire Ud. Exterior		m³/h	1.600	2.200	2.200
Rango de funcionamiento		Frío	-15°C/43°C	-15°C/43°C	-15°C/43°C
		Calor	-15°C/24°C	-15°C/24°C	-15°C/24°C
Presión sonora Unidad Interior	A / M / B	dB(A)	40/35/28	42/34/28	49/41/36
Presión sonora Unidad Exterior		dB(A)	52	52	54
Diámetro líneas frigoríficas	Líquido - Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distancia máxima	Total / Vertical	m	15/10	20/10	20/10
Refrigerante		Tipo	R-32	R-32	R-32
Carga Refrigerante		Kg (TCO ₂ eq)	0,6 (0,405)	0,65 (0,439)	0,77 (0,608)
Carga adicional / distancia precarga		g/m-m	20-5	20-5	16-5
Dimensiones Ud. Interior	Alto / Ancho / Fondo	mm	250/773/185	250/773/185	300/970/225
Dimensiones Ud. Exterior			540/782/320	596/842/320	596/842/320
Peso neto	Ud. Int./ Ud. Ext	Kg	8,5/ 29	8,5/ 31	13,5/ 34

