

DECO GREEN

BICOMPONENTE

BANDA PARA UNIÓN EN INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

VENTAJAS

- Estabilidad dimensional.
- Velo fibroso para una buena adhesión en las dos caras.
- Impermeabilidad total a la cola.
- Alta resistencia a la humedad.



DESCRIPCIÓN

Su composición a base de poliolefinas y su estructura multicapa proporcionan a la banda sus principales características.

USOS RECOMENDADOS

Para la unión de rollos de césped artificial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ GRAMAJE	175 g/m ² DIN EN 29073-1
➤ ESPESOR	0.68 mm DIN EN ISO 9073-2
➤ RESISTENCIA A TRACCIÓN LONGITUDINAL	540 (N/50mm) DIN EN 29073-3
➤ RESISTENCIA A TRACCIÓN TRANSVERSAL	350 (N/50mm) DIN EN 29073-3
➤ ELONGACIÓN A ROTURA LONGITUDINAL	27% DIN EN 29073-3
➤ ELONGACIÓN A ROTURA TRANSVERSAL	26% DIN EN 29073-3

* El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental o la porosidad de los soportes

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.-Extender los rollos de césped artificial.
- 2.-Insertar la banda de unión DECO GREEN entre los rollos de césped artificial.
- 3.-Aplicar el adhesivo DECO GREEN encima de la banda de unión DECO GREEN de manera uniforme.
- 4.-Pegar el césped sobre la banda de unión y presionar fuertemente.

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido del sol.

RENDIMIENTO

300 - 500 g/m², dependiendo del estado del soporte y tipo de césped a encolar.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817118	Blanco-Banda de unión 10mx30cm	1	8412663171188
30817033	Blanco-Banda de unión 30mx30cm	1	8412663016618
30817009	Blanco-Banda de unión 100mx30cm	1	8412663014294

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

