

BOTE DECO GREEN

ADHESIVO BASE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

VENTAJAS

- Listo al uso
- Color verde
- Sin disolventes
- Adhiere sobre superficies húmedas
- Resiste temperaturas extremas
- Alta durabilidad
- Gran resistencia



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de estructura monocomponente de tecnología MSP listo al uso, exento de disolventes e isocianatos. Indicado en aplicaciones donde se necesite una alta resistencia a las condiciones ambientales externas o a altas temperaturas.

USOS RECOMENDADOS

Adhesivo monocomponente para el pegado de césped artificial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COLOR	Verde
➤ TIEMPO DE TRABAJO	45min.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar el producto sobre superficies limpias, compactas y exentas de polvo y grasa.

- 1.-Aplicar el producto mediante una espátula del nº4 encima de la Banda de Unión Bostik DECO GREEN.
- 2.-Pegar el césped artificial sobre el adhesivo fresco.
- 3.-Presionar fuertemente para asegurar una buena adhesión.
- 4.-Transitable a las 24h del pegado.

LIMPIEZA

Para el producto fresco utilizar Bostik Cleaner E. Una vez curado debe eliminarse mecánicamente.

RECOMENDACIONES

NO OLVIDES: La Banda de Unión Deco Green.

RENDIMIENTO

800 – 1200 gr/m².

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30606979	Verde-Bote Deco Green 1kg	6	8412663069799
30610987	Verde-Bote Deco Green 1kg	1	8412663109877

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

ALMACENAJE

12 meses en envase original en un lugar seco, al abrigo de heladas entre +5°C y +25°C.



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

