

# BANDA DE UNIÓN BUTÍLICA

• BANDA DE UNIÓN ADHESIVA BUTÍLICA PARA CÉSPED ARTIFICIAL

## VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Fuerte
- Rápido
- Resistente a la intemperie
- Sin herramientas
- Removible
- Mayor durabilidad



## DESCRIPCIÓN

Cinta de butilo geotextil autoadhesiva, de alta calidad con excelente resistencia UV, fuerte adhesivo y un tack elevado para la colocación de césped artificial.

## APLICACIÓN

Con la cinta de butilo geotextil autoadhesiva se consigue una unión sólida entre el sustrato y el césped artificial. Recomendable para césped artificial de alto tránsito: zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5 °C / + 35°C
➤ TEMPERATURA DE SERVICIO	-20 °C / + 80°C
➤ RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA (Kg)	≤ 5
➤ RESISTENCIA A LA HUMEDAD	≥ 120.000
➤ ALARGAMIENTO(%)	≥ 130(longitudinal) ≥ 150(transversal)
➤ RESISTENCIA DE IMPACTO (mm)	≥ 150

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar el producto sobre superficies limpias, compactas y exentas de polvo y grasa.

- 1.-Extender los rollos de césped artificial.
- 2.-Insertar la banda de unión adhesiva butílica DECO GREEN entre los rollos de césped artificial, posicionando la cara adhesiva hacia arriba.



- 3.-Quitar progresivamente la mitad del protectivo blanco premarcado y pegar uno de los 2 trozos de césped. Presionar fuertemente para su adhesión.
- 4.-Mismo procedimiento para el otro trozo de césped.



## RENDIMIENTO

1 rollo: 10 m2 de césped artificial

## ALMACENAJE

Para el mejor uso se recomienda aplicar dentro de 24 meses desde la fecha de producción. Almacenar en un lugar seco, bien ventilado y a una temperatura máxima +30°C.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30610935	Negro-15cm x 5m	8	8412663109358
30610991	Negro-15cm x 10m	6	8412663109914

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>



### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

