

# Alpina Fassaden Weiss

Für langen Schutz und schöne Optik, wetterbeständig, wasserabweisend, atmungsaktiv, hohe Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe, leicht füllend, leicht abtönbar, weiß/matt



## Produktbeschreibung

### Beschreibung / Werkstoff

Für leicht füllende wetterbeständige Anstriche auf allen Fassadenflächen.

### Verwendungszweck / Eigenschaften

Alpina FassadenWeiss schützt ihr Haus über viele Jahre wirkungsvoll gegen Wind und Wetter. Der leicht füllende Anstrich egalisiert optisch kleine Putzebenenheiten. Die wasserabweisende Wirkung schützt das Mauerwerk gegen eindringlichen Regen. Gleichzeitig sorgt die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Anstrichs dafür, dass Feuchtigkeit schnell aus dem Mauerwerk in die Luft entweichen kann. Zusätzlich bietet die Farbe eine hohe Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe. Anstriche mit Alpina FassadenWeiss sind äußerst wirtschaftlich, da durch die Möglichkeit der Verdünnung mit Alpina FassadenGrund auf tragfähigen, festen Untergründen in den meisten Fällen auf eine spezielle Grundierung verzichtet werden kann. Alpina FassadenWeiss ist ergiebig, wasserverdünnbar, geruchsarm und umweltschonend, weil schadstoffarm.

### Bindemittelbasis / Wirkstoffe

Kunstharzdispersion

### Farbtöne

Weiß. Mit Alpina Color abtönbar. Bei Abtönung Gesamtmenge vermischen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.

### Glanzgrad

Matt

### Lagerung

Kühl, aber frostfrei.

### Gebindegrößen

10 L

## Verarbeitung

### Beschichtungsaufbau

Grund- bzw. Zwischenanstrich: Alpina FassadenWeiss mit max. 10 % Wasser oder 10 % Alpina FassadenGrund verdünnt auftragen. Schlussanstrich: Alpina FassadenWeiss mit max. 5 % Wasser verdünnt auftragen.

### Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Verarbeitungsbedingungen

Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

## Mindestverarbeitungstemperatur

+ 5°C für Untergrund und Umluft.

## Trocknung / Trockenzeit

Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 - 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar, nach 24 Std. regenfest. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

## Besondere Hinweise

Außenflächen: Kalkzement- und Zementputze: Neue Putze 2 - 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Beton: Beton durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina FassadenWeiss 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen. Matte Dispersionsfarben, alte Anstriche auf mineralischen Untergründen: Der Anstrich muss tragfähig und festhaftend sein. Verschmutzte, kreibende Altanstriche durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina FassadenWeiss 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen. Bei glatten Oberflächen: Die Oberfläche gut reinigen und dem Grundanstrich mit Alpina FassadenWeiss 10 % Alpina FassadenGrund zusetzen. Tragfähige Kunstharzputz-Beschichtungen: Alte Putze durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Neue Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Nicht tragfähige, mineralische Anstriche wie z.B. Kalk- oder Silikatanstriche: Restlos entfernen durch Abschleifen, Abbürsten, Abschaben oder andere geeignete Maßnahmen. Gereinigte Flächen durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen und gut trocknen lassen. Flächen mit Salzausblühungen: Salzausblühungen trocken durch Abbürsten entfernen. Beim Beschichten von Flächen mit Salzausblühungen kann für die dauerhafte Haftung der Beschichtung bzw. die Unterbindung der Salzausblühungen keine Gewähr übernommen werden. Kleine Fehlstellen: Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina FassadenGrund grundieren.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

### Bitte beachten

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zum sicheren Umgang

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Technische Information: Alpina Fassaden Weiss, Stand: 03 / 2018

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

#### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.