

TECHNISCHES MERKBLATT

Pinselfreiniger

Zum Reinigen von Werkzeugen

Werkstoff	Spezieller Reiniger zum Entfernen von Farbresten aus Pinseln, Rollen, Streichbürsten und sonstigen Werkzeugen. Er kann auch zum Entfernen frischer Öl-, Fett- und Teerflecken verwendet werden.
Gisbau-Produktcode	M-VM03
Farbton	farblos
Inhaltsstoffe	Gemisch auf Basis von aromatischen Kohlenwasserstoffen und Tensiden. Enthält abbaubare Tenside. Enthält gemäß Detergenzienverordnung 5 %–15 % nichtionische Tenside, > 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe.
Dichte	Ca. 0,87 – 0,89 g/cm ³
Verarbeitungshinweise	Pinselfreiniger in ein sauberes Glas oder Metallgebilde füllen. Das Werkzeug nach Gebrauch sofort eintauchen, gut durcharbeiten, anschließend in separatem Gefäß gründlich mit Wasser auswaschen und trocknen lassen. Auch bereits angetrocknete Pinsel können gesäubert werden - eine längere Einweichzeit ist zu berücksichtigen. Nicht als Verdünnungsmittel verwenden.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070304 (gemäß AVV) entsorgen.
Lagerung	Anbruchgebilde dicht verschließen. Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.
Deklaration	ADR/RID: 3. UN-Nr. 1263 Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws
Wichtige Hinweise	GEFAHR Gefahrenhinweise H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

FHG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Deutschland
Tel.: +49 (0)180 5034467 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.fhg-info.com

TECHNISCHES MERKBLATT

	<p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</p> <p>P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.</p> <p>P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.</p> <p>Weitere Hinweise</p> <p>EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN ; ISOTRIDECANOL, VERZWEIGT, ETHOXYLIERT</p>
Allgemeines	<p>Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.</p>