

TECHNISCHES MERKBLATT

Universalreiniger

Zum Reinigen

Werkstoff	Universalreiniger ist ein farbloses Reinigungsmittel zum Entfernen von Klebstoff, PU-Schaum und sonstigen Flecken wie z.B. Fett, Harz, Bitumen oder Schellack. Trocknet rückstandsfrei. Er kann aber auch zum Reinigen von Pinseln verwendet werden. Geeignet für Metall-, Holz-, Stein- und Glasuntergründe. Auf Kunststoffen ist mittels Probefläche die Eignung zu prüfen.
Farbton	farblos
Verarbeitungshinweise	PU-Schaum-Reste satt einstreichen und einwirken lassen. Danach den Schaum abziehen. Andere Flecken mit einem fuselfreien Tuch einreiben. Nicht mit Wasser nachspülen. Auf Kunststoffen an einer Probefläche die Verträglichkeit prüfen. Wird der Kunststoff matt und spröde ist der Untergrund nicht geeignet. Die Dämpfe von Universalreiniger sind schwerer als Luft. Daher ausschließlich in Bereichen verwenden, in denen eine bodentiefe Entlüftung möglich ist.
Inhaltsstoffe	Butylacetat
Dichte	Ca. 0,88 g/cm ³
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070104 (gemäß AVV) entsorgen.
Lagerung	Anbruchgebinde dicht verschließen. Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.
Deklaration	ADR/RID: Nicht benannt Wassergefährdungsklasse: WGK 1, Einstufung gemäß VwVwS
Wichtige Hinweise	ACHTUNG Gefahrenhinweise H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

FHG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Deutschland
Tel.: +49 (0)180 5034467 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.fhg-info.com

TECHNISCHES MERKBLATT

	Weiter Hinweise EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält N-BUTYLACETAT
Allgemeines	Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.