


**Duofix Wand-Bidet, für Einlocharmaturen**



**Verwendung**

- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Duofix Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
- Für Bidet mit Standarmatur

**Eigenschaften**

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile

**Lieferumfang**

- 2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2" (MeplaFix fähig) mit Dämmunterlage
- PE Abgangsbogen,  $\varnothing$  50 mm
- Gummidichtung  $\varnothing$  44/32 mm
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Artikel**

Artikel-Nr.	Bauhöhe	VE2 St.	VE1 St.
<b>111.510.00.1</b>	112	10	1
<b>111.535.00.1</b>	98	10	1
<b>111.515.00.1</b>	82	10	1

**i** Anschließbare Bidet-Keramiken

**Zubehör**

- Duofix Bausatz für Vorwandmontage
- Duofix Fußstützen verlängert, verstärkt