

Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Die EASYMIG 130 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Aluminium optional).



### Sehr leicht und tragbar

- Gewicht: 8,6kg
- ergonomischer Griff

### einfache Einstellung



- Auswahl der vorgegebenen Spannung von 15 bis 20V
- Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von 3 bis 9m/min

### Robust gebaut

- verstärkte Bauweise
- Gummidämpfer verringern Stöße und Vibrationen

### integrierte Drahtvorschubkoffer

- ø100 mm Spule (1kg)
- 2 Drahtführungsrollen
- Originalausstattung:
  - Stahl: 0,8mm
  - Fülldraht: 0,9mm

### vereinfachtes Display



- Zweifarbige LED zur Anzeige von:
  - Thermoschutz EIN/AUS
  - Stromversorgung AN

### fest montierter Brenner

- Geliefert mit einem für Stahl geeigneten Brenner 120A mit 2,20m Länge

### MIG/MAG-E-Hand-Schweißen

- Draht von Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
- Elektrode Ø 1,6 mm bis 2,5 mm.

### Umpolungssystem

- für Fülldraht-Schweißen



### Eigenschaften



Die Inverter-Technologie ermöglicht einen ausgezeichneten Schweißstrom bei niedrigerem Stromverbrauch.



Für Rutil umhüllte Elektroden geeignet. Antisticking: optimiert die Elektrodenführung



Geeignet für:  
- MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas  
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

### Fülldraht-Schweißen

Die EASYMIG 130 kann:

- mit dem Wechsel der Polarität Fülldraht schweißen
- unempfindlich gegenüber Außeneinflüssen (Wind,...) zu sein
- da keine Gasflasche nötig ist, leichter und transportiert werden
- Außenarbeiten an dünnen Blechen durchführen

### Im Lieferumfang

- **Masseklemme** (Kabel 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- **Elektrodenhalter** (Kabel 1,6 m / 10 mm<sup>2</sup>)
- **Zubehör:**
  - Kontaktrohr 0,9 mm.
  - «No Gas»-Düsen
  - Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
  - Gasschlauch 1m
  - 2 Schlauchschelle für den Gasschlauch

50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS			I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	16A	20▷100A	30▷120A	0,6 - 0,8	0,9	✓	0,8 - 0,9	0,8	70A	120A 20%	60A	100A 20%	38x16x35 / 8,6	8 kW