

TECHNISCHES MERKBLATT

Universal-Verdünnung

Zum Verdünnen und Reinigen

Werkstoff	Intensiv wirkendes Lösemittel zum Verdünnen von Kunstharz-, Öl- und PVC-Lacken. Es kann auch zur Reinigung von Pinseln und sonstigen Werkzeugen sowie zum Entfernen besonders hartnäckiger Lack-Verschmutzungen eingesetzt werden.
Gisbau-Produktcode	M-VM04
Farbton	farblos
Inhaltsstoffe	Lösungsmittelgemisch auf Basis von aromatischen Kohlenwasserstoffen und Estern. Enthält gemäß Detergenzienverordnung > 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe.
Dichte	Ca. 0,85 – 0,9 g/cm ³
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070304 (gemäß AVV) entsorgen.
Lagerung	Anbruchgebinde dicht verschließen. Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.
Deklaration	ADR/RID: 3. UN-Nr. 1263 Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws
Wichtige Hinweise	GEFAHR Gefahrenhinweise H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

FHG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Deutschland
Tel.: +49 (0)180 5034467 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.fhg-info.com

TECHNISCHES MERKBLATT

	Weitere Hinweise EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN
Allgemeines	Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.