


# OKNUM

CORP

## FICHA TECNICA



<b>VENTANA</b>	<b>SISTEMA</b>	Perfilería	Incluye Maneta
		5 Cámaras	60 mm
	<b>MATERIAL</b>	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
		PVC	2h
	<b>ACABADO</b>	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo-Batiente
<b>CAJON</b>	<b>MODELO</b>	Material Lama	Material Terminal
		Decorativo Aislante	PVC
	<b>Material Cajón</b>	Material Guía	
		PVC	PVC
<b>HERRAJE</b>	<b>Marca HERRAJE</b>	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
		AXOR	Perimetral Acero
<b>VIDRIO</b>	<b>Marca VIDRIO</b>	Tipo Acristalam.	Acabado
		Guardian Sun	4 / 16AR / 4i

MARCO	HOJA	VIDRIO (4/16AR/4i)	CAJON DECORATIVO



### ift Rosenheim (Alemania) – Informe de Resultados

<p><b>Transmisión del aire acorde a EN 12207:1999-11</b></p> <p>Clase 4</p>	<p><b>Fuerzas operacionales acorde a EN 13115:2001-07</b></p> <p>Clase 1</p>
<p><b>Resistencia al agua acorde a EN 12208:1999-11</b></p> <p>Clase 4A</p>	<p><b>Transmisión térmica acorde a EN ISO 10077-2:2012-02</b></p> <p>Uf 1,4 w/m2K</p>
<p><b>Resistencia a cargas de viento acorde a EN 12210:1999/AC:2002-08</b></p> <p>Clase C3/B3</p>	<p><b>Aislamiento acústico acorde a EN ISO 10140-1:2016-08</b></p> <p>Rw-30(-2,-6) dB</p>