

quick-mix



SCHALÖL



- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Universell einsetzbar

5 Liter

GRUNDIEREN



quick-mix



Anwendung:

quick-mix Schalöl wird zur Behandlung von fast allen Schalungsarten eingesetzt. Es ist als flüssiges Beton-Trennmittel universell einsetzbar für saugende (Holz) und nicht saugende (Stahl, Kunststoff) Schalungen sowie beheizte Schalungen bis +180 °C. Es wird verwendet bei der Herstellung von Ort- und Sichtbeton sowie Betonfertigteilen. Auch als Trennmittel für Asphalttransport- und Förderfahrzeuge einsetzbar.

Eigenschaften:

quick-mix Schalöl ist gebrauchsfertig und lösemittelfrei. Es ist sprühfähig, sehr ergiebig und biologisch abbaubar. Erzielt gute Trenneffekte durch niedrige Viskosität und erleichtert somit das Ausschalen. Beeinträchtigt bei sachgemäßem Auftrag nicht die Haftfähigkeit von Folgebeschichtungen.

Untergrund:

Die Schalung muss sauber und trocken sein.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung von quick-mix Schalöl ist geeignete Schutzkleidung zu tragen. Die Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge sind zu beachten. quick-mix Schalöl mit Quast oder Sprührgerät gleichmäßig dünn auf die Schalung bzw. Lager- und Förderflächen auftragen. Lachenbildung vermeiden. Bei der Verarbeitung mit einem Sprührgerät muss eine ölbeständige Ausführung eingesetzt werden. quick-mix Schalöl ist nicht wasser verdünnbar. Die Auftragsmengen sind einzuhalten (siehe Verbrauch).

Verbrauch:

Nicht saugende Stahl-/Kunststoffschalung: 0,015 bis 0,02 l/m²

Saugende Schalung / Holzschalung: 0,03 bis 0,05 l/m²

Lagerung:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

Hinweis

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Vor Beginn emp-

fehlen wir Anwendungsversuche durchzuführen. Weitere ausführliche Informationen finden Sie in unseren Technischen Informationen oder Sicherheitsdatenblättern auf www.quick-mix.de. Bei Fragen, rund um unsere Produkte, steht Ihnen unsere Technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung.



quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 · Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de · www.quick-mix.de

SCHÖL
5 L



Gefahr

Schalöl

H-Sätze: Bedeutung

H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich

P-Sätze: Bedeutung

P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P 280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P 261 Einatmen von Staub vermeiden.

P 301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P 331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P 302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück

Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853

info@quick-mix.de • www.quick-mix.de