

Parkettlack

INNEN

- farblos
- für Holz- und Korkböden, Treppen, Türen, Möbel
- stoß-, schlag- und kratzfest



www.blaue-engel.de/uz123



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



STOSS- UND SCHLAGFEST



GRUND-, ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH



TRITT-BESTÄNDIG



BEGEBBAR NACH 8 STUNDEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Der swingcolor® Parkettlack ist ein farbloser Polyurethan-Lack für Holz- und Korkböden, Treppen, Türen, Möbel. Er ist vergilbungsbeständig, reinigungsbeständig und sehr füllkräftig. swingcolor® Parkettlack ist leicht zu verarbeiten. Geeignet für Holz- und Korkböden, Treppen, Türen und Möbel. Nicht geeignet für geölte, gewachste oder werkseitig beschichtete Böden und Hölzer sowie Laminat.

Untergrund: vorhandene Parkettfußböden, Dielen, andere Holzböden, fest verklebte Korkböden, Holzmöbel, Holztüren.

Farbtöne:

Farblos.

Anwendungsgebiet:

innen

Dichte:

ca. 1,0 g/cm³

Glanzgrad:

glänzend

GISCODE:

BSW30

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Lackierrollen oder -pinsel für wasserbasierte Lacke.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +10 °C und bis max. +25 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

Verbrauch:

~90-125 ml/m²

Verdünnen:

Nicht verdünnen.

Abtönen/Mischen:

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (staub- öl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein. Intakte Altanstriche gut anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen. Rohes Holz vor der Beschichtung fein schleifen (Körnung 100 oder feiner). Nicht zu streichende Gegenstände und

Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnung abwaschen. Zwischen den Anstrichen leicht anschleifen. Beim Schleifen Staubmaske tragen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und zweimal unverdünnt mit swingcolor® Parkettlack überstreichen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
Innen: rohes Holz	-	1-2x Parkettlack	1-2x Parkettlack
intakte Altanstriche		-	

Technischer Hinweis:

Die Oberfläche von bereits beschichtetem Parkett auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen und Probeanstrich ausführen. Auf stark strapazierten Treppen- und Parkettfußböden empfehlen wir einen zweimaligen Schlussanstrich.

Reinigung der beschichteten Flächen:

Mit swingcolor® Parkettlack beschichtete Holzfußböden nur mit handelsüblichen, schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht wischen!

Trocknung:

Voranstrich nach ca. 1 - 2 Stunden überarbeitbar. Zwischen- und Schlussanstrich sind nach ca. 8 Stunden überarbeit- und begehbar. Erste Feuchtreinigung und voll belastbar durch z. B. Auflegen von Teppichen nach ca. 8 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

