

# Produktdatenblatt

## SIGA-Wigluv®



**Aktualisiert am:** 30.12.2016

**Inverkehrbringer:** SIGA

**Art der Anwendung:** dauerhaft regensichere und winddichte Anschlüsse bei Fassaden und geneigten Dächern

**Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

**Aufbau:** diffusionsoffene Spezialfolie aus PO, dehnbar, wasserundurchlässig, UV stabil, frei bewittert bis 12 Monate mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

**Verpackungseinheit:**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Wigluv 60    | 10 Rollen / Karton |
| Wigluv 100   | 6 Rollen / Karton  |
| Wigluv 150   | 4 Rollen / Karton  |
| Wigluv 20/40 | 10 Rollen / Karton |

### Merkmale:

|                                                                |                                                                                                                                                         | Normen                                                | Einheiten        | Werte                                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Masse</b>                                                   | Länge / Breite<br>Länge / Breite<br>Länge / Breite<br>Länge / Breite                                                                                    | Wigluv 60<br>Wigluv 100<br>Wigluv 150<br>Wigluv 20/40 | m<br>m<br>m<br>m | 40 / 0.06<br>25 / 0.10<br>25 / 0.15<br>25 / 0.06 |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>                                 |                                                                                                                                                         |                                                       | °C               | -40 °C bis +100 °C                               |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>                                 |                                                                                                                                                         |                                                       | °C               | ab -10 °C                                        |
| <b>Freibewitterung</b>                                         |                                                                                                                                                         |                                                       | Monate           | max. 12 Mt                                       |
| <b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math></b> |                                                                                                                                                         | EN 1931                                               | m                | < 2                                              |
| <b>Schlagregendichtheit</b>                                    | $P_{max.}$                                                                                                                                              | EN 1027<br>EN 12208                                   | Pa<br>Klasse     | 600<br>9A                                        |
| <b>Alterungsbeständigkeit</b>                                  | hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, nimmt Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft auf |                                                       |                  |                                                  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>                                          | unbegrenzt                                                                                                                                              |                                                       |                  |                                                  |