



K432 Knauf Trenn-Fix

Trennstreifen für Anschlussfugen

K432 Knauf Trenn-Fix

Trennstreifen für Anschlussfugen



Produktbeschreibung

Knauf Trenn-Fix ist ein spezialbeschichteter Papierstreifen in 65 mm Breite mit gerastertem Haftklebstoff an einem Rand.

Lieferform

50 m Rolle

Material-Nr. 00057871

Lagerung

Trocken lagern und vor höheren Temperaturen schützen.

Anwendungsbereich

Knauf Trenn-Fix wird verwendet

- als Trennstreifen bei Anschlüssen von Trockenbauflächen an massive Bauteile
- zwischen Trockenbauflächen zur Erzielung einer gleitenden Trennung
- als Trennung von Putzflächen anstelle eines „Kellenschnittes“

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- leicht anzubringen
- formstabil
- keine Haftprobleme

Ausführung

Knauf Trenn-Fix mit selbstklebendem Haftbereich am Rand so auf die Außenseite der CW-, UW- oder UD-Profilstege kleben, dass der Reststreifen so weit wie möglich an der zu beplankenden Seite herausragt. Zur akustischen Entkopplung Knauf Trennwandkitt aufbringen und Profil an Wand oder Decke dübeln. Knauf Trenn-Fix auf glatte Bauteile (Putz, Beton, Trockenbau) im

Bereich des Anschlusses kleben.

Knauf Platten im Abstand von 5 mm zum Trenn-Fix-Streifen montieren. Anschließend die Fuge zwischen Trenn-Fix und Plattenkante mit Fugenspachtelmasse (Knauf Uniflott oder Fugenfüller Leicht) planeben verspachteln. Nach dem Austrocknen der Spachtelmasse überstehenden Streifen abschneiden.

Bei Putzarbeiten an den Trenn-Fix-Streifen putzen. Nach dem Aushärten des Putzes überstehenden Streifen abschneiden.

Hinweis

Bei nachfolgenden Malerarbeiten muss die Trennfuge im Anschlussbereich übernommen werden.



1. Aufdrücken des selbstklebenden Knauf Trenn-Fix auf das CW-/UW-Profil



2. Auftragen von Knauf Trennwandkitt zur Abdichtung des Anschlusses



3. Alternativ Knauf Trenn-Fix auf anzuschließendes Bauteil kleben.



4. Knauf Platten mit 5 mm Abstand montieren



5. Nach Plattenmontage erfolgt Verspachtelung



6. Nach Trocknung überstehenden Streifen abschneiden

Tel.: 050 567 567

Fax: 050 567 50 567

www.knauf.at

service@knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.

K432/dtsch./A/08.10/AU/A

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.