

MAX. SPALTGUTLÄNGE 1100 MM



HL3000G / HL3000GM 30 T METERHOLZSPALTER

SELBST TROCKENES HARTHOLZ IST FÜR DEN SPALTER KEIN PROBLEM. MIT SEINEN 1100 MM SPALTlänge SCHAFFT DER 30 T METERHOLZSPALTER SELBST DIE SCHWERSTEN AUFGABEN. MIT DEM HOLZSPALTER, DER JE NACH AUSFÜHRUNG ÜBER EINEN 400 V MOTOR ODER ÜBER GELENKWELLE ANGETRIEBEN WIRD, SIND AUCH GROSSE HOLZMENGEN IM HANDUMDREHEN BEARBEITET. DER INTEGRIERTE STAMMHEBER SORGT DAFÜR, DASS SCHWERE STÄMME OHNE ANSTRENGUNG ANGEHOBE N UND BEARBEITET WERDEN KÖNNEN.

- Erhältlich mit einer Kombination aus Gelenkwellen- und Motorantrieb oder reinem Gelenkwellenantrieb
- Spaltkraft 30 Tonnen
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
- Einstellbarer Spalthub
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders und den einklappbaren Haltearmen ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgut-Fangbügel
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber

PRODUKTDATEN

	HL3000GM (Motor & Gelenkwellenantrieb)
Spaltkraft max.	30 t
Spaltgutlänge max.	1100 mm
Zylinderhub	948 mm
Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2	Motor: 12,5 / 3,7 cm/s GW-Antrieb: 21,5 / 5,7 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	Motor: 6,7 cm/s GW-Antrieb: 10,4 cm/s
Motor	400 V + Gelenkwellenantrieb
Motorleistung	5500 W

LOGISTISCHE DATEN

	HL3000GM (Motor & Gelenkwellenantrieb)
Gewicht netto / brutto	373,1 / 386,1 kg
Abmessung Verpackung	970 x 680 x 2000 mm
Artikelnummer	5905510902
EAN	4046664072058
20 Container	20 Stück
40 Container	41 Stück
40 HQ Container	41 Stück

	HL3000G (Gelenkwellenantrieb)
Artikelnummer	5905510903
EAN	4046664072041

INDUKTIONSMOTOR

FANGBÜGEL

GELENK-
WELLEN-
ANTRIEB

BODENPLATTE

STAMMHEBER
(STANDARD)

1100 mm