

Hoja de Datos Técnicos / Material Datasheet

Datos Técnicos - Technical Data

Taco Brida Serie TBR-LOK / Cable Tie Support TBR-LOK Series




Materia Prima / Raw material:	PA6
Color / Colour:	BK = Negro/Black - GY = Gris/Grey*
Temp. Trabajo / Working temp.:	-40°C to +85°C
en poco tiempo / short term: (500h)	+95°C
Desidad / Density:	1,13 g/cm ³
Punto de Fusión / Melt point:	250-260 °C
Absorción de agua / Water absorption: (24 h a/at 23°C)	1,50%
Saturación / Satiation : (a/at 23°C)	8,80%
Flamabilidad / Flammability:	UL 94 V2
Otros / Others :	Libre de Halógenos / Halogenfree




*RAL7035

Para Bridas / For Cable Ties	Series
ancho máx de 9 mm with max 9mm width	T , LK, Q, OS, PE, LPH, Robusto

Versión Industria (100pzs x bolsa) / Industrial Version (100pcs x bag)

TIPO	Largo/Length	Ø Fijación/Fixing		Código/Code
TBR-6 BK	40 mm	8 mm	6	914-60216
TBR-6 GY	40 mm	8 mm	6	914-60217
TBR-8 BK	44 mm	10 mm	8	914-60218
TBR-8 GY	44 mm	10 mm	8	914-60219

Versión Brico (10pzs x bolsa) / DIY Version (10pcs x bag)

TIPO	Largo/Length	Ø Fijación/Fixing		Código/Code
LOK01-BK	44 mm	10 mm	8	914-60215

HellermannTyton

HellermannTyton
Avd de la Industria 37-39 2º - 2
28108 Alcobendas Madrid ESPAÑA

Tfn.: +34/916612835
Fax.: +34/916612368

Esta información se basa en nuestra experiencia y no implica la idoneidad, sin ensayo previo. Debido a las variables de las condiciones de fabricación y/o ambiental se recomienda encarecidamente que las muestras sean testadas in-situ.
This information is based on our experience and does not imply suitability without prior testing. Due to the variables of manufacture and environmental conditions it is strongly recommended that samples are tested in-situ.