



# JARDÍN PROTECTOR TERRAZAS



- **Alta resistencia al agua clorada y los rayos UV.**
- **Protección anti manchas y anti grasa.**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Rico en resinas alquídicas uretanas especiales « ambiente marino » y anti UV para proteger del agua, del sol, de las manchas y de las grasas. Microporoso: deja respirar la madera. Aplicación y mantenimiento fácil. Preserva el aspecto natural de la madera.

#### **USO:**

- Ideal para suelos y enrejados de teca, madera exótica o pino, sometidos a agresiones externas (humedad, rayos UV, agua clorada...): terrazas de chalets o casas al borde del mar, alrededores de piscinas...
- Compatible con las maderas tratadas en autoclave.

#### **PREPARACIÓN:**

La madera debe estar limpia y seca.

- Madera nueva: Lije ligeramente y elimine el polvo.
- Madera antigua: Efectúe una limpieza previa con el Limpiador Terrazas V33.

#### **APLICACIÓN:**

Agitar bien antes de usar.

- 1ª aplicación: Impregne generosamente la madera, aplicando la primera capa de protector con un pincel plano o un rodillo.
- 15 minutos después, aplique una segunda capa sin esperar a que se seque la primera (húmedo sobre húmedo). Su terraza estará protegida cuando la madera ya no absorba más protector.
- Retire el excedente con ayuda de un paño que no suelte pelusa y deje secar entre 24 y 48 horas.
- Mantenimiento: En las zonas con más desgaste, aplique 1 ó 2 capas de protector. Las zonas de unión son invisibles.

#### **PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:**

**R66:** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños.

**S29:** No tirar los residuos por el desagüe.

**S51:** Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene metiletilcetoxima y carboxilato de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 500 g/l.

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -2º3ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)

**Colores:** Incoloro, Teca

#### **Secado:**

Entre capas : 15 mn  
Completo : 24h

**Rendimiento por capas :** 1L =  
+/- 8m<sup>2</sup>

**Material :** Brocha / Rodillo

**Limpeza de las herramientas :**  
Águarras