

Suelo Vinílico EN ISO 10874



### Características

	Espesor Total	EN ISO 24346	3,00 mm.
	Espesor Capa de uso	EN ISO 24340	0,25 mm.
	Peso Total	EN ISO 23997	1,840 kg/m <sup>2</sup>
	Largo	EN ISO 24341	25 m.
	Ancho	EN ISO 24341	2 m.
	Absorción ruidos de impacto	EN ISO 717-2	20 dB
	Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm.
	Resistencia a sillas de ruedas	ISO4918	NO IDONEO
	Resistencia al deslizamiento	EN13893 DIN 51130	$\mu \geq 0,30$ R10
	Antiestático Permanente	EN 1815	≤ 2 kV
	Resistencia al fuego	EN 13501-1	C <sub>r</sub> s1
	Comportamiento Productos Químicos	EN ISO 26987	Excelente comportamiento a la acción temporal de productos químicos, sales, ácidos no orgánicos, aceites, grasas y desinfectantes, (en aceites y grasa resistentes lim. Tiempo)
	Estabilidad Dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,40%
	Calefacción Radiante	ISO 10456 EN 12524-1	0,05 m <sup>2</sup> /kV
	Solidez Colores	EN ISO 105 B02	≥ 6

Estas informaciones dadas a título informativo, son susceptibles de ser modificadas. Los muestra expuestas pueden presentar pequeñas variaciones de color en función de la tirada. Consultar condiciones de garantía.

## 10 RAZONES PARA ELEGIR SUELOS VINÍLICOS:

Aportan decoración reproduciendo a la perfección madera, cerámica, aceros, piedra, cemento... y diseños propios como infantiles.

Perfecto estado de uso a lo largo de los años.

Son económicos y poseen la mejor relación precio calidad en comparación con otros suelos.

Son confortables, cálidos y en muchos casos antideslizantes.

Son silenciosos y absorben los golpes de pisadas y ruidos.

Son higiénicos e ideales de cara a evitar alergias y ácaros.

Son extremadamente fáciles de mantener y limpiar.


Son suelos resistentes al agua y a la humedad.

Son fáciles y rápidos de instalar.

Gracias a sus anchos de 2, 3 y 4 metros, se pueden conseguir habitaciones sin uniones ni juntas.

### INSTALACION DE SUELO VINILICO EN ROLLO


- Habitaciones < 12 m<sup>2</sup>  
Instalación libre autoportante



- Habitaciones < 25 m<sup>2</sup>  
Instalación autoportante con cinta de doble cara en perímetro



- Habitaciones > 25 m<sup>2</sup>  
Utilice nuestro spray adhesivo en base agua Tarkospray o adhesivo acrílico tradicional



#### Extreme Protection:

Acabado de superficie a base de poliuretano reticulado, con un factor de durabilidad "7 veces mayor" sobre cualquier suelo vinílico convencional, garantiza la permanencia de su aspecto como nuevo a lo largo de los años, consiguiendo que su limpieza sea más fácil y sencilla que la de cualquier otro suelo.



\* COV a 28 días

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19  
 Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19  
 Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ª B - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90  
 Dirección Regional Noreste: Victor Hugo, 4; 2ª Plta. Edificio C - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03