

## HOJA TECNICA SPRAY PROTECTOR MADERA



El barniz DUPLI-COLOR para preservar la madera es un esmalte de capa delgada, a base de solvente, de poros abiertos, transpirable e impermeable. Es una protección permanente para todo tipo de clima y mejora la madera en el área interior y exterior.

Bien adecuado para todo tipo de madera: vallas, pérgolas, cobertizos de jardín, cocheras, puertas, ventanas, etc.

### CALIDAD Y PROPIEDADES

- 2 en 1: imprimación y glaseado
- Adecuado para todo tipo de madera (si se proporciona la aplicación adecuada)
- La respiración natural de la madera se mantiene
- Dirección de pulverización ajustable individualmente
- Protección permanente para todo clima
- Poro abierto y transpirable
- Impermeable
- Resistente a los rayos UV
- No contiene cera
- Alta eficiencia: hasta 4 m<sup>2</sup> / puede 500ml
- Protección a largo plazo hasta 3 años (dependiendo de la construcción, las condiciones climáticas y el tratamiento apropiado)

### DATOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

- Base del aglutinante: resina alquídica
- Color: nogal oscuro / luz de nogal / teca / palo de rosa / pino / transparente
- Olor: solvente
- Eficiencia:  
Dependiendo de la consistencia y el color del suelo: 500 ml son suficientes para 2-4 m<sup>2</sup>.
- Tiempo de secado (a 20 ° C, 50% de humedad relativa del aire):
- Superficie seca: después de aprox. 4-6 horas
- Coatable: después de aprox. 24 horas
- El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el espesor de la capa aplicada.

- Estabilidad de almacenamiento:
- Durabilidad 10 años, si se proporciona almacenamiento adecuado (temperatura 10 ° -25 ° C, relativa humedad del aire max. 60%)
- Tamaño: volumen nominal máximo, aerosol puede 500 ml

## **MEDIO AMBIENTE Y ETIQUETADO**

Compatible con el medio ambiente: MOTIP DUPLI se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a lograr el mejor rendimiento posible. Las tapas y los embalajes están hechos de material reciclable.

Eliminación: tenga en cuenta el residuo dentro de los contenedores. Los contenedores completamente vacíos se pueden usar para reciclar. Si las latas no se vacían, deben eliminarse como "basura especial".

Etiquetado: Todos los productos de MOTIP DUPLI cumplen con el estado actual de sus normas de etiquetado. La clasificación y distinción se lleva a cabo según la forma actualmente legal del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) o más bien según las reglamentaciones CLP 1272/2008 / EG. Nuestras fichas de datos de seguridad cumplen con la forma actual de REACH 1907/2006 / EG, artículo 31 y apéndice II,

## **INSTRUCCIONES DE USO**

La mayoría de las pinturas en aerosol DUPLI-COLOR tienen un llamado anillo sin pulverización o una tapa a prueba de manipulaciones. Esto es para evitar el uso no autorizado. Por favor, consulte los avisos correspondientes en el casquillo o en la etiqueta. ¡Antes de usar, lea detenidamente y observe los textos de advertencia en la etiqueta!

Aplicación:

¡Antes de usar, lea detenidamente y observe los textos de advertencia en la etiqueta!

- Temperatura ambiente 15-25 ° C.
- Las superficies deben ser estables, limpias, sólidas, secas, libres de grasa, cera y películas de recubrimiento cerradas.
- Remueva las partes desgastadas de madera y muele viejos barnices.
- El barniz transparente no es adecuado como pintura única para exterior.
- Agite durante 2 minutos y pruebe el aerosol.
- Distancia de pulverización óptima: aprox. 25 cm
- Aplicar al menos dos capas cruzadas.
- El número de capas influye en el color: cada capa oscurece el color.

- Al pintar los paneles, recomendamos la protección de la madera por ambos lados.
- No cubra con laca acrílica.
- Atención: se desarrolla niebla de pulverización.

## **CONSEJOS DE USO**

Proteja el objeto y el área circundante de la niebla de pulverización.

La temperatura debe oscilar entre + 10 ° C y + 25 ° C, máx. humedad del aire 60%.

Almacene en un lugar seco. Protéjalo de la luz solar directa y de otras fuentes de calor.

Úselo solo durante el tiempo seco, en lugares protegidos del viento y en habitaciones bien ventiladas. ¡Sigue los textos de advertencia en las etiquetas!

## **RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD**

Esta aplicación de información tecnológica se da a nuestro leal saber y entender. Sin embargo, las notas mencionadas en este documento no son vinculantes y no lo eximen de sus propias pruebas para ver si los productos suministrados por nosotros son adecuados para su aplicación especial. El uso y procesamiento está fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo la responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI se libera de la responsabilidad, a menos que el incidente basado en responsabilidad sea causado por una falla incurrida a MOTIP DUPLI.

Para cualquier otra pregunta técnica llame a nuestra línea directa +49 (0) 62 66 75-266 de lunes a jueves de 9 a.m. a 3 h p.m. o los viernes hasta las 12 h p.m.

A partir del: 18 de julio de 2017

Esta versión reemplaza todas las versiones emitidas anteriormente.