

HOJA DE DATOS TÉCNICOS


Suelos vinílicos LVT 4,0/0,3



Datos técnicos

Formato	1220x180 / 1220x229 / 610x610 / 457x914
Capa útil	0.3 mm
Unión en clic	Unilin
Peso	Aprox. 7,3 kg / m ²

LVT



Clasificación

		Método de ensayo / norma	Valoración según la norma
	Clase de uso 23 área residencial fuertemente exigida	EN ISO 10874	Salones, corredores
	Clase de uso 31 área comercial moderadamente exigida	EN ISO 10874	Oficinas
	Unión en clic Unilin	-	Colocación simple y rápida
	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl - s1
	Rozamiento de deslizamiento	EN 13893	DS
	Nivel de antideslizante	DIN 51130	R9
	Resistencia a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a los químicos	ISO 26987	resistente
	Prueba de resistencia al calor	EN 13999	Calificación 3
	Emisión de formaldehído	EN717-1	E1
	Emisión de huellas (valor promedio)	EN433/ISO 24343-1	≥0,1mm
	Estabilidad dimensional	EN434/ISO 23999	≤ 0,1%
	Resistencia a las rayas	EN438 T2	6N
	Resistencia térmica	EN 12667	0,039 (m ² K)/W sin material aislante
	Emisión VOC	ISO 16000	A+
	Emisión VOC		Inspección por parte del instituto EPH/Dresden
	Base de nivel de ruido recomendada	Resistencia a la compresión/valor CS (requisito mínimo)	≥ 400 KPa (40t/m ²)
	Desecho		posible con residuos domésticos/residuos reciclables

* Por favor contemple nuestras indicaciones sobre la garantía de fábrica