

**TOMA DE CORRIENTE MÓVIL DE BAJA TENSIÓN /  
MOBILE SOCKET LOW VOLTAGE**



**2002**

**2002-N**

**GRADO DE PROTECCIÓN  
DEGREE OF PROTECTION SET**

**IP20**

**RESISTENCIA AL IMPACTO  
IMPACT RESISTANCE**

**IK07**

**RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE  
RESISTANCE WIRE GLOW**

**Partes activas / Active parts: 750 °C  
Otras partes / Other parts: 650 °C**

**AUTOEXTINGUIBILIDAD  
SELF-EXTINGUISHING**

**V0 (UL94)**

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-  
SIÓN DE BOLA.  
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE**

**Partes activas / Active parts: 125 °C**

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL  
DIMENSIONAL STABILITY**

**- 25 °C + 85 °C**

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**Polos / Poles: 2P  
Intensidad / Current: 10 A  
Tensión / Voltage: 250 V  
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz**

**NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD**

**UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)**