

MICRO-DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRAR SEKKYUR-MIKROIR



Descripción

- Micro-Detector de Movimiento para Integrar Infrarrojo - Sensor PIR
- Diseño muy pequeño y discreto para fácil integración - Ø2 cm
- Distancia Detección: 6 metros. Ángulo: 360°
- Totalmente Regulable: Nivel Luminoso, Tiempo de Encendido
- Controla LED, Halógenos, Fluorescentes, Incandescentes y otro tipo de cargas
- Diseñado para Automatización, Confort y Domótica
- Eficiencia energética. Puedes ahorrar más de un 50%
- Más Seguridad. Luz cuando la necesitas

Especificaciones

Fuente de alimentación 220V/AC-240V/AC Frecuencia 50Hz
Nivel de luminosidad 10LUX~2000LUX (regulable) Tiempo de retardo: 5s, 30s, 1min, y 3mins, 5mins, 8mins Carga Nominal 800W (lámpara incandescente) 200W (lámpara de bajo consumo, fluorescente y LED) Distancia de detección 6m maximo (<24°C) Rango de detección 360° Temperatura de funcionamiento -20~+40°C Humedad de funcionamiento <93%RH Altura de instalación 1.8m~2.5m Consumo de energía 0.45W (trabajo) 0.1W (estático) Velocidad detección de movimiento 0.6~1.5m/s Dimensiones 45 x 38 x 25 Dimensiones detector Ø 20 x 30 mm Peso 61 gr

SKU: MIKROIR | **Categories:** [Detectores de Movimiento](#), [Detectores de Movimiento Integrables](#) |



XINDAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso