

ABUS OneLook Buitencamera

Item PPDF14520

Pagina 1 of 2



- Complete draadloze Full HD 1080p-buitencamera (IP66)
- Transmissie van video en audio met gecodeerd draadloos signaal
- Inclusief PIR-sensor voor betrouwbare bewegingsdetectie
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- Te gebruiken als uitbreiding voor draadloze thuisvideosets (PPDF16000, PPDF18000)
- Tot 4 draadloze camera's per monitor/recorder inzetbaar

De ABUS OneLook-buitencamera is een compacte, draadloze Full HD-buitencamera met versleutelde digitale transmissie, PIR-sensor voor bewegingsdetectie en biedt zelfs in het donker een 1080p-resolutie voor briljante beeldkwaliteit. De camera is geheel compatibel met ABUS OneLook-videobewakingsset met 7"-kleurenmonitor en geïntegreerde luidspreker (PPDF16000).

24/7 klaar voor gebruik

Met de geïntegreerde IR-LED's optimaal voor 24/7 gebruik bij dag en nacht. Draadloze, digitale, gecodeerde datatransmissie (audio en video). De signalen zijn geoptimaliseerd voor de verbinding met de ABUS OneLook-videobewakingsset. De draadloze signaaltransmissie komt overal van pas waar geen kabels kunnen worden gelegd of waar dit onhandig is. Vanwege de omvorming naar digitaal versleutelde signalen worden storingen, interferenties en meekijken door andere personen betrouwbaar vermeden.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

ABUS OneLook Buitencamera

Item PPDF14520

Pagina 2 of 2

Technical Data:

Kanaalbreedte	3 MHz
Kleur	Zwart
Beeldhoek verticale	45 °
Afmetingen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Resolutiemodus	Full HD (1080p) / HD (720p)
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Brandpuntsafstand	3,6 mm
Brutogewicht	0,802 kg
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Draadloze reikwijdte	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Materiaal van de behuizing	Metaal
Beeldhoek horizontaal	90 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	8 m
IR-draaifilter	Ja
Compatibel met	PPDF16000 / PPDF18000
Opgenomen vermogen	1,4 W
Max. resolutie bij beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20 fps
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Microfoon	Ja

Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale verlichting (kleur)	2 lx
Minimale verlichting (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,62 kg
Optische golflengte	850 nm
PIR-beeldhoek	65 °
PIR-bereik	5 m
Beschermingsklasse IP	66
Zendvermogen	20 dBm
Gevoeligheid	-80 dBm
Voedingsspanning DC	5 V
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Dag-/nachtomschakeling	Auto
Codering	FHSS Hardware-Encryption
Videocompressie	H.264