

Tronic 8000 T

Termo eléctrico Bosch



Características:

- ▶ Disponible en 35, 50, 75, 100, 120 y 150l.
- ▶ Instalación reversible (horizontal y vertical).
- ▶ Resistencia envainada.
- ▶ Control de temperatura grado a grado hasta 70°C.
- ▶ Depósito de acero vitrificado.
- ▶ Aislante de poliuretano libre de CFC.
- ▶ Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad, incluidos.
- ▶ Display indicador de temperatura, con códigos de error.
- ▶ Diseño más moderno.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.

*Modelo Tronic 8000 T ES - 150L

	ES 035-5E	ES 050-5E	ES 075-5E	ES 100-5E	ES 120-5E	ES 150-5E
Capacidad útil (l.)	35	50	75	100	120	150
Alto (mm.) x diámetro (ø)	485 x 486	585 x 486	810 x 486	960 x 486	1110 x 486	1329 x 486
Potencia eléctrica (kW)	1,2	1,6	2,0	2,0	2,0	2,4
Clase de eficiencia energética						
Perfil de consumo	S	M	M	L	L	XL
Tensión de conexión (Vac)	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50
Corriente eléctrica (A)	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7	10,4
Presión máx. autorizada (bar)	8	8	8	8	8	8
Tomas de agua (Pulg.)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo calentamiento (ΔT 50°C.)	1h. 41 min.	1h. 49 min.	2h. 10 min.	2h. 54 min.	3h. 29 min.	3h. 38 min.
Rango de temperatura (°C)	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C
Grado de protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso del acumulador vacío (kg)	11,8	19,2	22,5	25,8	29,3	35
Peso del acumulador lleno (kg)	46,8	69,2	97,5	125,8	149,3	185
Agua Mixta a 40° (l)	40	71	105	139	144	237
Referencia	7736502720	7736502721	7736502722	7736502723	7736502724	7736503218
Código EAN	4054925511161	4054925511178	4054925511185	4054925511192	4054925511208	4054925847727

Robert Bosch España, S.L.U.
 Bosch Termotecnia
 Hnos. García Noblejas, 19
 28037 Madrid
www.bosch-climate.es

 **BOSCH**
 Innovación para tu vida