

PLACOSTIC® ESTÁNDAR CUBOS

Yesos y Plastes



Conforme a AFNOR NFT 36005

Descripción del producto

Pasta multiusos para enlucir, alisar y tapar grietas. Para aplicar en relleno de agujeros, desconchones, ralladuras, grietas, enlucido, nivelación y alisado de superficies en interiores. Reparación de pequeños desperfectos en superficies con absorción baja o media, incluidas paredes en las que ha sido arrancado papel pintado, etc. Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado. Buena calidad de acabado. Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas. Presenta un acabado listo para pintar.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación del material es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el envase.

Manipulación

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACOSTIC® ESTÁNDAR CUBOS

Características	Valor
Normas	NF T36-005, Pinturas y barnices - Caracterización de materiales de recubrimiento.
Consumo medio por espesor de aplicación	1-1,5 kg/mm de espesor y m2
Tiempo de secado	2 - 48 h

Condiciones de aplicación

Preparación del soporte: El soporte debe estar sano y mantener su consistencia, pudiendo ser capaz de soportar el peso y tensión de las capas de producto aplicadas posteriormente sin disgregarse o alterar su estructura, y por ello será necesario eliminar las capas de pintura mal adheridas, restos de papel, o cualquier otro elemento que pueda provocar el desprendimiento del producto una vez aplicado. El paramento debe estar limpio de polvo, grasa, hongos, o cualquier otro material que pueda dificultar la correcta adherencia del producto o provocar su desprendimiento posterior. Se habrán de sanear las superficies si es necesario, hasta llegar al fondo consistente. Las grietas o agujeros grandes deberán ser tratados con una aplicación mucho más espesa de Placostic Estándar. Si la superficie es muy absorbente, se deberá aplicar el regulador de absorción Iberprimer. Sobre soportes muy lisos, se recomienda lijar o rayar la superficie para una mayor adherencia. **Modo de empleo:** Eliminar del soporte cualquier resto de polvo. Humedecer el sustrato. Aplicar el revestimiento de relleno con una espátula. Dejar secar (mínimo 2 horas). El revestimiento no se puede recubrir antes de 2 horas y hasta el secado total (variará según el espesor aplicado y la temperatura y humedad existentes). Se podrá lijar a partir de las 24 horas siguientes a la aplicación. **Indicaciones importantes:** La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 30°C. (Humedad relativa < 75%).

Acondicionamiento		
Cubo	5 Kilogramo	96 Cubo/ Palet
	20	33 Cubo/Palet

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es