

## DurAcryl Spachtel

für innen – geruchsarm  
zum Glätten von Unebenheiten und kleinen Löchern  
auf Holz und Metall – gut schleifbar – weiß



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Weißer, gebrauchsfertiger, leicht zu verarbeitender, geruchsarmer, gut schleifbarer Dispersionsspachtel zum Glätten von Unebenheiten und Füllen kleiner Löcher. Abgestimmt auf den Untergrund ist er mit allen SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Lacken und Dispersionsfarben überarbeitbar. Geeignet für grundiertes Holz, Metall und mineralische Untergründe im Innenbereich.

**Farbton**  
Weiß

**Gisbau-Produktcode**  
M-GP01

**Dichte**  
Ca. 1,8 g/cm<sup>3</sup>

**Inhaltsstoffe**  
Polystyrol-Acrylat-Dispersion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

### 2. Verarbeitung

**Verarbeitungstechniken**  
Mit einem Spachtel auftragen (z. B. Japan- oder Flächenspachtel).

**Verarbeitungstemperatur**  
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

**Verbrauch**  
Ca. 250-350 g/m<sup>2</sup> je Schicht, in Abhängigkeit von Größe und Umfang der Schadstelle.

**Verarbeitungshinweise**  
SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Spachtel nach der Grundierung mit einem Spachtel dünn und gleichmäßig auftragen. Bei sehr rauen Untergründen den Vorgang nach Durchtrocknung evtl. wiederholen. Nach jeder Trocknung einer Spachtelschicht mit feinem Schleifpapier schleifen. Nicht für Fenster geeignet.

**Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)**  
Nach ca. 2-4 Stunden ist SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Spachtel oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

**Untergrundvorbereitung**

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Eisen entfetten und entrostern. Neues Holz anschleifen und säubern. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Spachtelung	Zwischen- und Schlussanstrich
ungestrichenes Holz, rohe Holzstellen	1x DurAcryl Vorstreichfarbe oder DurAcryl Universalgrund	DurAcryl Spachtel, ggf. mehrmals auftragen	Je nach Anforderung mit z. B. DurAcryl Buntlack glänzend bzw. seidenmatt
Eisen und Stahl	1x DurAcryl Universalgrund oder ProfiDur Rostschutzgrund		
mineralische Untergründe	1x Acryl Tiefgrund		

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080409 (gemäß AVV).

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern. ADR/RID: Kein Gefahrgut. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, gemäß Eigeneinstufung

**4. Wichtige Hinweise**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Spachtelmassen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

**Stand:** Juni 2012