

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

8-SEP-2020

CÓDIGO DE BARRAS	8435058783698
DESIGNACIÓN DEL ARTICULO	MALLA OSAKA NEGRO 30X30 Cm
FORMATO	30X30 CM
ESPESOR	~ 0.8 CM
TIPO DE MATERIAL	MÁRMOL Y VIDRIO
ACABADO	MATE Y BRILLO
RECOMENDACIONES DE USO	REVESTIMIENTO
ZONAS DE APLICACIÓN	INTERIOR



CONSEJOS DE COLOCACIÓN:

Se aconseja que la instalación sea realizada por un profesional cualificado. Las superficies sobre las que se va a colocar el material deben ser lisas, consistentes y debiendo estar limpias y secas.

COLOCACIÓN:

Para la correcta colocación del mosaico, recomendamos el uso de un cemento cola C2. Consulte con su proveedor habitual o bien con un profesional cualificado.

Extender una capa fina de cemento cola sobre la superficie donde se vaya a colocar la pieza, con una llana de 3mm. Tras colocar la placa se debe presionar en toda su superficie con una llana de goma para obtener una correcta adhesión y eliminar los posibles huecos sin adhesivo.

Debe asegurarse de que la distancia entre las placas sea la misma que entre cada una de las piezas que componen las mallas, con el fin de que la colocación resulte homogénea a nivel de juntas.

REJUNTADO: Se recomienda el uso de material de rejuntado cementoso mejorado CG2. Consulte con su proveedor habitual o bien con un profesional cualificado.

Extender con una llana de goma rellenando bien las juntas en toda su profundidad y con la misma llana se eliminará el exceso de material. Tras el rejunte, antes de que fragüe, hay que quitar los restos con una esponja o un trapo limpios. Se aconseja realizar una prueba de rejunte en una placa antes de continuar con el resto.

LIMPIEZA: Para la limpieza utilice siempre jabones con Ph Neutro y posteriormente secar con bayeta limpia y suave. La utilización de detergentes ácidos, abrasivos y/o anti cal puede causar daños irreparables en las piezas.

NOTA INFORMATIVA: La instalación de los mosaicos requiere seguir cuidadosamente las instrucciones de colocación. Se aconseja la realización de un test de los productos a usar sobre una pequeña zona del mosaico, antes de la colocación, ya que es posible que algunos productos químicos agresivos dañen las piezas. La empresa no se hace responsable de los daños causados si no se realiza dicho test apropiadamente.

Los diferentes elementos que componen los mosaicos son principalmente productos naturales elaborados manualmente, por lo que pueden existir diferentes tonalidades, texturas y calibres, debido a ello la empresa no aceptará reclamaciones por tales características.