

respekta Flachschildhaube mit Edelstahlblende, 60 cm

Typ / Modell: CH 4138 IX C



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}):	32 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}):	11,9
Fluiddynamische Effizienzklasse:	E
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}):	41,5 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	53,5%
Fettabscheideeffizienzklasse:	F
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	124 m ³ /h / 213 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	53 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	2 Kippschalter
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	62 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): MIZ 4138	EAN: 4260515339378
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter MIZ0023N	EAN: 4260515334427

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	19,3 x 60 x 28-43 / 5,8
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	33,5 x 66,5 x 22,5 / 6,7

Artikelnummer	EAN	UVP
CH4138IXC	4260515339385	129,00 €