



ANTI-SPAT

SILICONENVRIJE LASSPRAY



PRODUCTOMSCHRIJVING

Siliconenvrije lasspray.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen bij MIG-, MAG- en CO2 lassen.

EIGENSCHAPPEN

Siliconenvrij

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. 1. Goed schudden voor gebruik. 2. Lasbrander, mondstuk en werkstuk van korte afstand (ca 20-30 cm) dun en gelijkmatig insprayen. 3. Na het lassen zijn de lasspatten eenvoudig van het werkstuk te verwijderen. 4. Resten zijn eenvoudig met een ontvetter te verwijderen.

Aandachtspunten: Niet sprayen tijdens het lassen. Niet sprayen op geschilderde, gelakte of plastic oppervlakken. Spuitbus buiten bereik van de lasspatten houden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Olie in organisch oplosmiddel

Kleur: Geel (Transparant)

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.